





SIMATIC HMI

PROFIBUS DP :

通过认证的 PROFIBUS 标准从站 ( DP-V0、 DP-V1 和 DP-V2 )

SIMATIC ET 200S/SP/M/MP/eco/pro 分布式 I/O 系统

DRIVE-CLiQ :

SINAMICS 系列中的模块 :

终端模块 ( 最多 8 个 ) , 其中

最多 3 个为 TM15、 TM17 高性能型或 TM41

最多 8 个为 TM15 DI/DO 或 TM31

最多 1 个为 TM54F

SMC/SME 编码器单元 ( 通过 DRIVE-CLiQ 最多连接 5 个编码器系统 )

DMC20/DME20 DRIVECLiQ 集线器模块 ( 最多 1 个 )

带 DRIVE-CLiQ 接口的电机

## 集成

SIMOTION D410-2 连接概述

在选择电缆规格时, 必须始终遵守允许的最大电缆长度。

如果超出最大长度, 可能会发生故障。

允许使用的 PROFIBUS DP 电缆长度取决于具体配置。

SINAMICS S120 CU310-2 控制单元使用的 DRIVE-CLiQ 和编码器电缆同样也可用于 SIMOTION D410-2。

有关信号电缆的更多信息, 请参见 “ MOTION-CONNECT 接线系统 ” 一章。