

兰州1200*600玻璃棉保温板今日报价

产品名称	兰州1200*600玻璃棉保温板今日报价
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方
规格参数	厚度:4-10CM 密度:30-80公斤 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

兰州1200*600玻璃棉保温板今日报价

玻璃棉板是不产生有害气体不腐烂、不受虫蛀及动物啃食的困扰不吸湿、不老化能与多数化学物质共存对一般金属如铁、钢、铜、锌铝等无腐蚀性·由各种天然原材料加工而成具有可收回性!·有意环境有助于减少大气污染。玻璃棉板生产线自1988年投产以来产品已被广泛应用在我国工业设备和民用建筑方面。·保温隔热方面钢结构保温-楼房保温·吸声方面民用住宅墙体保温办公楼的装修及吸音天花板供热管道、空调管道影剧院、教室等的吸声处理运输设备火车车厢、卡车等工业设施、热电站等的噪音控制石化工业、电厂等通风管道及电器用具等的噪音降低处理。玻璃棉毡,玻璃棉板,玻璃丝棉,离心玻璃棉,超心玻璃棉,岩棉板,玻璃棉管,保温棉聚酯纤维绵、无甲醛白色玻璃棉、环保棉、岩棉、耐高温棉,钢结构专用保温棉毡、铝箔棉毡、聚炳烯贴面棉毡、防火保温材料、隔音棉。玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m³的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板常见尺寸为1.2m×1.2m、1.2m×0.6m、0.6m×0.6m厚度2.5cm或5cm。也有在10Kg/m³的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板都需要使用高容重的玻璃棉并经过一定的强化处理以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。