

# 铁氟龙涂料 模具铁氟龙涂料 信利达化学

产品名称	铁氟龙涂料 模具铁氟龙涂料 信利达化学
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

## 产品详情

1、耐热性，经过铁氟龙喷涂的物品有优良的耐热性、耐低温特性。短时间可耐高达300摄氏度，一般在24摄氏度--260摄氏度之间可连续使用，具有明显的热稳定性，它可以在低温下工作而不脆化，铁氟龙涂料价格，脱落。

2、不粘性，几乎所有物质都不与特氟龙喷涂的物品粘连。很薄很薄的膜也展示示出很好的不和其它物质粘附性能。

3、耐磨损性，在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。

它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上，可以形成一层高度耐用的涂层，具有卓越的耐化学性。

如果真的对特富龙涂层进行过度加热，吸入其释放的烟雾可能会引起类似感冒的症状，症状包括寒战、发热和咳嗽等，铁氟龙涂料，这种情况被称为“聚合物烟雾热”（Polymer fume fever）。这些“聚合物烟雾”还可能对某些鸟类产生更严重的危害，单层铁氟龙涂料，可导致鸟类死[2]。不过，模具铁氟龙涂料，这种情况要把涂层材料加热到300——450 才会发生，除非把不粘锅长时间空烧否则很难做到。

信利达有限公司我们专注研发和加工不粘涂料已有二十年，对各种材料均有深入了解，配制涂料有不粘铁氟龙的氟碳系列和硅系列。

铁氟龙应用于对表层面要求光滑、不粘的产品上，如照相机零部件、磁带进行装置、化油器、纺织滚各种机械零件等；对零件要求耐磨损、不粘的，如机械零件、自动扶梯侧板、橡胶圈、活塞环、门开关零件、空压机的转子、滑轨、园林剪、空调活塞、齿轮等。

铁氟龙涂料-模具铁氟龙涂料-信利达化学(推荐商家)由东莞市信利达化学有限公司提供。铁氟龙涂料-模具铁氟龙涂料-信利达化学(推荐商家)是东莞市信利达化学有限公司 ( dgfymy.tz1288.com ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁先生。