

# 无尘车间多少钱 安徽腾义 安徽无尘车间

产品名称	无尘车间多少钱 安徽腾义 安徽无尘车间
公司名称	安徽腾义净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与肥西路西湖国际广场D座1605~1606室
联系电话	15855208666 15855208666

## 产品详情

维持无尘车间正压所需的风量主要根据维护结构密闭性好坏来确定。我国无尘车间建设初期由于围护结构密闭性较差，无尘车间建设费用，要维持 5Pa的正压就要2~6次/h送风量;目前维护结构密闭性已大为提高，维持同样的正压只要1~2次/h送风量;维持 10Pa也只要2~3次/h送风量。

我国设计规范[6]规定:不同等级的无尘车间以及洁净区和非洁净区之间的静压差应不小于0.5mmH<sub>2</sub>O(~5Pa)，洁净区与室外的静压差应不小于1.0mmH<sub>2</sub>O(~10Pa)。

净化车间的布局既要便于各生产环节的相互衔接，又要便于加工过程的卫生控制，防止生产过程交叉污染的发生。食品加工过程基本上都是从原料— 半成品— 成品的过程，即从非清洁到清洁的过程，因此，加工车间的生产原则上应该按照产品的加工进程顺序进行布局，无尘车间哪家好，使产品加工从不清洁的环节向清洁环节过渡，不允许在加工流程中出现交叉和倒流。清洁区与非清洁区之间要采取相应的隔离措施，以便控制彼此间的人流和物流，从而避免产生交叉污染，加工品传递通过传递窗进行。要在车间内适当的地方，设置工器具清洗，消毒间，配置供工器具清洗，消毒用的清洗槽，无尘车间多少钱，消毒槽和漂洗槽，必要时，有冷热水供应，热水的温度应不低于82℃。

无尘车间内的噪声等级应符合下列要求：

- 一、动态测试时，安徽无尘车间，洁净厂房内的噪声级不应超过65分贝A。
- 二、空态测试时，乱流洁净厂房的噪声等级不宜大于58分贝A，层流洁净厂房的噪声级不应大于60分贝A。
- 三、净化空气调节系统噪声超过允许值时，应采取隔声、消声、隔声振等控制措施。除事故排风外，应对洁净厂房内的排风系统进行减噪设计。
- 四、无尘车间的噪声控制设计必须考虑生产环境的空气洁净度要求，不得因控制噪声而影响洁净厂房的净化条件。

无尘车间多少钱-安徽腾义(在线咨询)-安徽无尘车间由安徽腾义净化科技有限公司提供。安徽腾义净化科技有限公司(www.anhuitengyi.com)是一家从事“无尘车间”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“腾义”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使安徽腾义在除尘设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!