

# 磐石-巴斯夫光稳定剂B75 通用助剂b75-纳塑代理全国直供

产品名称	磐石-巴斯夫光稳定剂B75 通用助剂b75-纳塑代理全国直供
公司名称	上海纳塑合金科技有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:巴斯夫
公司地址	上海市闵行区金都路4299号6幢2楼C88室
联系电话	13761895938 15921115413

## 产品详情

磐石-巴斯夫光稳定剂B75 助剂b75 通用助剂b75-纳塑代理全国直供

产品介绍

品牌：巴斯夫

型号：Tinuvin

产品形状: 透明、淡黄色液体沸点: >200

巴斯夫光稳定剂B75基本特性：TinuvinB75是一种液体状的热和光稳定体系，是由Irganox1135，Tinuvin571，Tinuvin765组成的有协同作用的混合物。用途

IrganoxB75可用于聚氨酯塑料如反应性注塑聚氨酯产品和热塑性聚氨酯。这种混合物也可用于密封剂和粘接剂以及用于油布、地板和合成皮革的聚氨酯涂层中。

## 特征

TinuvinB75能阻止聚氨酯产品如鞋底、乐器和门的面板、方向盘、窗用密封剂、头和手臂的支架等由加工过程、光和气候所引发的降解。

TinuvinB75能容易地加到芳族或脂族类聚氨酯体系中用于热塑性注塑，半硬质整体发泡，模内结皮和涂布产品。它能用于本色和加有颜料的材料中。TinuvinB75特别适用于为上述体系做具有光稳定功能的颜料糊。

TinuvinB75是一种很容易用泵输送的产品，在搬运时，完全没有粉尘污染，方便自动计量加料以及缩短混料时间。它能通过将称量和计量工作一次完成的途径来提高生产效率。即使在低温情况下，它也不会多元醇中发生添加剂的沉降。

一般来讲，TinuvinB75已被证实在许多被测试过的聚氨酯体系中具有耐渗出和抗结晶作用推荐用量: TinuvinB75的推荐用量为0.2%~1.5%。具体视基材种类和产品的最终用途而定。对于双组份反应性整体发泡材料来讲，TinuvinB75的推荐用量为0.6%~1.5%在胶粘剂中的推荐用量为0.5%~1.0%，在密封胶中推荐用量为0.2%~0.5%。有关

TINUVINB75在其它各种塑料及用途中的效能细节请联系我们上海纳塑合金科技有限公司

[www.nanozon.cn](http://www.nanozon.cn)