

半自动屏蔽箱代加工 半自动屏蔽箱 酷高，屏蔽箱滤波器

产品名称	半自动屏蔽箱代加工 半自动屏蔽箱 酷高，屏蔽箱滤波器
公司名称	东莞市酷高电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋工业区百家家具4楼（107国道边）
联系电话	13560873346

产品详情

手机屏蔽箱为降低交变电场对敏感电路的耦合干扰电压，半自动屏蔽箱制造商，可以在干扰源和敏感电路之间设置导电性好的金属屏蔽体，并将金属屏蔽体接地。交变电场对敏感电路的耦合干扰电压大小取决于交变电场电压、耦合电容和金属屏蔽体接地电阻之积。只要设法使金属屏蔽体良好接地，就能使交变电场对敏感电路的耦合干扰电压变得很小。电场屏蔽以反射为主，半自动屏蔽箱代加工，因此屏蔽体的厚度不必过大，而以结构强度为主要考虑因素。

手动屏蔽箱操作便捷。测试手机、笔记本、PAD等设备都有相应尺寸的设备。适用于研发、测试、认证等机构。

电或者导磁材料制成的板、套等各种形状的屏蔽体，将电磁能力限制在一定空间范围内用于抑制辐射干扰的金属体，并对传导和辐射进行处理以实现给被测。也就是金属材质的物品把需要保护的物品，是外界的电磁信号，不能进入这个被保护的空間，半自动屏蔽箱，从而达到防止干扰的目的。

电子设备生产企业中，屏蔽箱是必不可少的，半自动屏蔽箱加工，而每个不同的领域需要的屏蔽箱又是不同的，比如：GPS屏蔽箱，wifi屏蔽箱，蓝牙屏蔽箱，手机屏蔽箱，等等，而屏蔽箱的选择也是非常重要的，最重要的是安全可靠。

一：主要功能及使用范围

该屏蔽箱适用于无线通讯测试、 EMI测试、

耦合测试、 RF功能测试。

二：性能指标

1 机械特性:

外形尺寸：1050(W)-1100(D)-1000(H)MM

工作尺寸: 970(W)-970(D)-970(H)MM

操作方式：手动 重量：30KG

箱体材料：不锈钢

2 屏蔽特性

800MHz~3GHz>70dB

半自动屏蔽箱代加工-半自动屏蔽箱-酷高，屏蔽箱滤波器(查看)由东莞市酷高电子科技有限公司提供。半自动屏蔽箱代加工-半自动屏蔽箱-酷高，屏蔽箱滤波器(查看)是东莞市酷高电子科技有限公司（www.kugatech.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：夏先生。