

全不锈钢隔膜式数显远传压力表

产品名称	全不锈钢隔膜式数显远传压力表
公司名称	东莞市雅德仪表有限公司
价格	950.00/件
规格参数	品牌:东莞雅德仪表 型号:YDSX-SUSPP01 产地:广东东莞
公司地址	中国广东东莞市广东省东莞市黄江镇板湖村聚富路1A号工业园
联系电话	86-076983536020/83530900/83510103 18925883662

产品详情

技术特点：

四位液晶实时显示压力。

4-20mA远传信号,传输距离远。

产品稳定性好,抗电磁干扰设计。

温度范围宽,适合绝大多数介质。

YDSX-SUSPP014数字远传压力表采用四位LCD液晶屏，可现场实时压力，同时压力信号可远传，传输距离优于500米。 该系列数字远传压力表内置压力传感器，功能强大，用户可自行更换压力单位、校

准零位误差、修正滤波常数等。 YDSX-SUSPP014数字远传压力表采用304不锈钢外壳及接头，防水电缆出线,防水等级IP65，具有非常广泛的介质适用性。

该产品可用于替代传统的指针式远传压力表或者压力变送器。

技术参数：

量程	表压(G):-100kpa~0...5kpa...100KPa...1...5...10...25...60Mpa 绝压(GA):0~5KPa..10KPa...20KPa...100KPa...1000KPa
过载压力	10 MPa 200% ; > 10MPa 150%
表径尺寸	60MM
输出信号	4-20mA 或1-5V
精度等级	0.5%FS 0.25%FS
长期稳定性	典型：± 0.2%FS/年
零点温度漂移	典型：± 0.02%FS/ ,最大 0.05% FS/
灵敏度温度漂移	
工作温度	-20 ~ 85
补偿温度	-10 ~ 60
供电电压	12-28VDC (典型24V)
响应时间	2ms
测量介质	与 316L不锈钢不兼容的气体或液体
压力接口	螺纹式:M20*1.5 G1/2 1/2PT及非标型
隔膜材质	316不锈钢
外壳材质	304不锈钢
电气保护	防反接保护 抗变频干扰设计
防护等级	IP65(直出)