西门子可编程控制器CPU224XPsi

产品名称	西门子可编程控制器CPU224XPsi
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

资产管理

????????????

6ES7222-1EF22-0XA0	EM222	8出 120V/230VAC，0.5A 开关量
6ES7222-1HF22-0XA8	EM222	8出 继电器
6ES7222-1BD22-0XA0		
	EM222	4出 继电器 干触点
6ES7223-1BF22-0XA8	EM223	4入/4出 24VDC，开关量
6ES7223-1HF22-0XA8	EM223	4入 24VDC/4出 继电器
6ES7223-1BH22-0XA8	EM223	8入/8出 24VDC，开关量
6ES7223-1PH22-0XA8	EM223	8入 24VDC/8出 继电器
6ES7223-1BL22-0XA8	EM223	16入/16出 24VDC，开关量
6ES7223-1PL22-0XA8	EM223	16入 24VDC/16出 继电器
6ES7223-1BM22-0XA8	EM223	32入/32出 24VDC，开关量
6ES7223-1PM22-0XA8	EM223	32入 24VDC/32出 继电器
6ES7231-0HC22-0XA8	EM231	4入*12位精度，模拟量

带耦合器和介质冗余的环型结构

?? PA ?????? DP/PA ???? (2 X FDC 157-0)??????????????????????????? AFS ????????????????? PA ?????????????????????PA ????????????? PROFIBUS DP?

?? AFD ? AFDiSD ?????????? PA ?????????????????????????????????????? 8 ? AFD??? 5 ? AFDiSD ??? 5 ? AFDiSD ? AFD ?????????? AFDiSD ? AFD ?????? AFDiSD ?? PA ???

??

??????????

高可用性

可对主机系统的智能型 DP/PA 耦合器 FDC 1570 进行透明冗余管理

通过用于在 FDC 157 0 DP/PA 耦合器以及 AFD 和 AFDiSD
有源现场分配器中进行自动总线端接的有源总线端接器，可以：

在发生短路或开路时，对故障子网段进行自动、平稳的隔离

在运行阶段改变环网组态和仪表配备，包括添加和减少环网网段

以较低的设备和布线成本实现安全相关应用和容错应用

总线网段和分支线路的电缆长度

PROFIBUS PA ??

?????????????????????? 1.9 km ????????? AFD
??AFDiSD ?????????????????????

????????????????????????????????????

最长 120 m（符合标准 IEC 611582 标准）

最长 120 m（符合标准 IEC 60079-27 (FISCO) 标准）

??????????? AFD??????????????????????????????????????“????”????????????? AFDiSD ??????????????????????????