

# 静音柴油25千瓦发电机应急电源

产品名称	静音柴油25千瓦发电机应急电源
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-25TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 静音柴油25千瓦发电机应急电源

外形美观，设计精巧，结构紧凑，具有更高的可靠性和更好的配套适应性，是备用电源、高频航空电站、固定电站、特种电源等新型电站的most理想的配套动力。欧洲狮静音柴油发电机组直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低；双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅；显著加厚的开普发电机隔音垫，小型柴油发电机组具有更强的降噪能力；

1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。

#### 优势：

1、维修保养方面，由于柴油发电机的构造比较简单，没有点火系统，比较起来有保养简单、维修简便的优点，柴油引擎的寿命可以是汽油引擎的三倍，所以它发电机技术的巨变极度耐用的特点；

2、节油方面，柴油燃料蕴含的能量较高，较少的燃料即可产生较汽油更大的爆炸能量，而且因为引擎压缩比较大，其效率越高，对燃料的消耗约节省，而且柴油引擎的转速较低，喷油的次数也比汽油引擎要少；

3、噪音方面，柴油发电机运转时噪声大是明显的缺点，相比之下，汽油发电机运转时则要温发动机柔了许多，然而新一代柴油直喷发电机已经采用爆震传感器来降低工作噪音；在汽油发电机之间相比，柴油机具有燃油经济性好、尾气中氮氧化物较低、低速大扭矩等特点，因其出色的环保特性而被欧系车推崇，而对于平顺性、噪声等缺点，在先进汽车工业下，已不是什么难题，当前柴油机性能和工况已经和汽油发电机相差无几。

### 静音柴油25千瓦发电机应急电源

## 技术参数

- \*、产品型号：GT-25TSI
- \*、额定功率KW：25
- \*、备用功率KW：26
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200（满载）
- \*、工作时间H：12
- \*、消声装置：静音器

## 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-320FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量：32L

\*、机油容量：2.8L

\*、过载能力%：100

\*、调速方式：机械调速

\*、机器配置：标准

\*、绝缘等级：F

\*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维