

# 宏馨达通风柜、PP通风柜、PP桌上型通风柜、PP落地通风柜

产品名称	宏馨达通风柜、PP通风柜、PP桌上型通风柜、PP落地通风柜
公司名称	重庆宏馨达实验室设备有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	宏馨达:全钢/PP/不锈钢
公司地址	重庆市江北区平安村25号3-1
联系电话	023-68521781 17318415297

## 产品详情

长寿通风柜、重庆实验室家具、垫江PP通风柜

PP材质通风柜技术说明

常规尺寸：1200\*850\*2350

1500\*850\*2350

1800\*850\*2350

外壳：采用8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。PP塑料，化学名称:聚丙烯，(简称PP)。PP的化学稳定性优点，对大多数酸、碱、盐、氧化剂都显惰性。

内壳：采用全新8.0mmPP聚丙烯板焊接制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，内侧板可固定供水考克，可加配供气考克，背板可固定导流板，顶板可安装照明以及集气装置。

操作台面：采用8.0mmPP聚丙烯台面，台面与柜身一体焊接成型并设置有挡水边，防止液体外溢，台面具有良好的防水、防酸碱性能。

导流板：采用全新8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，装置于工作空间后方以及上方处，由至少三块板组成，使得工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀地排出。导流板使用导流夹将其与柜体结合，可重复拆装。

集气风罩：采用PP材质，具有极强的耐腐蚀性，底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口。

日光灯：采用30W三防灯1支，能防水、防腐、防氧化。

视窗拉门：活动式垂直视窗拉门，置于工作空间与操作者之间用以保护操作者安全，结合平衡位置，视窗拉门可停于任意活动点；视野可完全清晰、无阻碍。

视窗玻璃：采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。

视窗外框：采用无框门，与玻璃四边包夹嵌入式结合，摩擦阻力小，确保视窗的安全性以及耐用性。

视窗悬吊索：

采用同步结构；同步带传动位移准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好。

控制面板：采用液晶控制面板，设置有电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，液晶显示屏能清晰地显示通风柜的运行情况。

插座：

每台通风柜配置四只220V单口万用多功能式插座。（可根据客户实际使用需求，加配其他型号插座）

下柜体：采用全新8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采对折边构造，敦实牢固，不易变形，且整体美观大方。

把手：采用实验室专用PP桥式把手，耐腐蚀性强。

铰链：采用实验室专用PP铰链，耐腐蚀性强。

重庆宏馨达实验室设备有限公司是一家专门从事各类实验室的整体及平面布局设计、生产、销售、安装及售后服务，包括实验室家具、通风柜、实验台及办公家具的生产制造等一体的现代化公司。

现代实验室的发展主向是科技与艺术的完美结合，公司借鉴国外先进的现代化实验室家具的规划概念，打破传统实验室厚重闭塞的视觉印象，营造简洁、流畅的全新实验室氛围，满足不同客户的需要，为广大客户度身定造独具风格、高效、便利的实验室工作环境，我们秉承着诚信、科技、环保、便捷的理念，为您提供优质的产品、卓越的服务 公司产品有全钢/钢木/PP/不锈钢通风柜、实验台、边台、中央台、仪器台、高温台，仪器仪表、环保设备、空气净化设备、安全防护设备、实验室仪器及耗材等。欢迎广大客户来电咨询！联系方式：17318414872/023-68521781