

14连铸铜包钢极2019接地材料垂直接地体销量黑马

产品名称	14连铸铜包钢极2019接地材料垂直接地体销量黑马
公司名称	泊头市金昊源防雷器材有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:金昊源 型号: 14 14.2 15 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头工业开发区
联系电话	18713765028 18333442853

产品详情

14连铸铜包钢极2019接地材料垂直接地体销量黑马

一.连铸铜包钢极通常用在哪儿？

连铸铜包钢极适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤及产生化学腐蚀介质的特殊环境等高要求的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的水平接地。建议对于腐蚀情况较为严重的环境(例如较酸的环境)，且受机械应力要求不高者请选择使用铸铜包钢接地棒，具体情况具体采用，从而达到减少接地电阻，加快散流的目的。本产品适用范围广泛，使用寿命长达五十年。

二.连铸铜包钢极施工时站着还是躺着？

连铸铜包钢极深埋地下后无论是自然腐蚀还是电化学反应，都有很强的保护性。接地棒与接地连线采用我司生产的热熔焊剂焊接，使接地装置完全处在铜的保护之下，成为真正的免维护接地装置。

1、挖开沟槽：一般深度大于60cm，宽度40cm即可。

2、植入地下：可以采用冲力钻，也可以锤头夯入，如果是多根组合型接地棒，需要植入地下很深，可能遇到石头，或者在垂直接地棒周围需要加入降阻剂，则可以采用钻孔植入的方法。

3、连接方式：大型接地网一般采用放热焊接（热熔焊接）的方法，可靠牢固。小型简单地网，可以采用金属连接夹连接。

三.连铸铜包钢极运输的时候穿什么衣服？

连铸铜包钢极如果不出国门，那么咱们一般是先用保鲜膜缠绕一层，阻隔它和空气的长期接触，延缓其被氧化的时间，外面再使用编织条缠绕一层，并用胶带封紧。如果需要出国门的话，就需要在这个基础上打木箱或者是成捆打包做托盘，包装这部分可以根据您的需要来制作。

四.连铸铜包钢极和电镀铜包钢极怎么区分？

连铸铜包钢极起铸厚度是0.4mm,电镀工艺一般是在0.05到0.254之间。