

塑料PE管生产厂家联系电话 地址

产品名称	塑料PE管生产厂家联系电话 地址
公司名称	河北慧隆塑业有限公司
价格	18.00/个
规格参数	
公司地址	保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街
联系电话	0312-8181901 15933737658

产品详情

高密度聚乙烯 (High Density Polyethylene, 简称为“ HDPE ”) 又称低压聚乙烯，是一种结晶度高、非极性的热塑性

树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。

HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940 ~

0.976 g/cm³范围内；结晶度为80% ~ 90%，软化点为125 ~ 135 ，使用温度可达100 ；熔化温度120~160 ，对于分子较大

的材料，建议熔化温度范围在200~250 之间。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，

机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性

及耐寒性均较好，但与低密度绝缘性比较略差些；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐

类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小、吸水性低；耐老化性能差，耐环境开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作

用会使其性能下降，所以，树脂需加入抗氧化剂和紫外线吸收剂等来提高改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下

的热变形温度较低，这一点应用时要注意。

PE穿线管应用领域

PE穿线管一般被使用于室内正常环境下，或者在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所被使用。当然，PE穿线管也可

以在潮湿的场所被拿来使用的。不过值得我们注意的是，PE穿线管不能够放在特别潮湿的场所使用，以及有酸、碱、盐等腐

蚀物和有爆炸危险的场所使用，因为在这些场所中使用，会使穿线管不能够安全的被使用。而且，还会损害穿线管。PE穿线

管的连接方式：对于PE穿线管的连接方式也是有很多种的，最为经典和广泛使用的安装方式就是传统的安装连接方式。这种

连接方式能使穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀的情况，而且使用年限也会加长

，一般使用这种安装方式，它的使用年限可达50年以上，所以现在大家还是会选择传统的安装方式。

河北慧隆塑业有限公司，专业生产PE给水管材、PE燃气管材及PE阻燃、抗静电矿用管材、PE地源热泵管材、PE虹吸排水管

材、PERT地暖管材以及配套PE给水管件、PE燃气管件、PE阻燃、抗静电矿用双抗管件、PE地源热泵管件、PE喷塑防腐钢法兰

片、PE球阀、PERT地暖管件、PE虹吸排水管件等系列产品的高新技术企业。欢迎来电咨询。