

14铜包钢垂直接地极销量黑马导电本领真不是盖的

产品名称	14铜包钢垂直接地极销量黑马导电本领真不是盖的
公司名称	泊头市金昊源防雷器材有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:金昊源 型号: 14 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头工业开发区
联系电话	18713765028 18333442853

产品详情

14铜包钢垂直接地极销量黑马导电本领真不是盖的

一.铜包钢垂直接地极简介：

铜包钢垂直接地极采用电镀冷轧热拔生产工艺;铸铜接地棒采用水平连铸的生产工艺。本系列产品具有良好导电性能以及较高的抗拉强度，机械性能更为卓越，尤其防腐性能提高了，铜包钢垂直接地极，深埋地下后无论是自然腐蚀还是电化学反应，都有较强的保护性。接地棒与接地连线采用我司生产的热熔焊剂焊接，使接地装置完全处在铜的保护之下，成为真正的免维护接地装置。

二.铜包钢垂直接地极优点：

我公司产品具备足够致密均匀的铜层厚度(大于0.254mm)和铜层纯度(99.9%及以上)，由于集肤效应的存在(特别在流过高频电流情况下，例如雷电流，集肤效应更为明显)，使其导电能力和防腐能力(决定了接地网的寿命，非常重要)近似纯铜，但价格比纯铜材料低廉。同时由于内部的高强度钢芯，使其具有足够的机械强度，抗拉强度大，能够使用冲击锤安装到相当的深度，具备铜和钢两种材料的优点，是做接地用途的复合型接地材料。

铜包钢接地棒内芯为优质Q235低碳钢芯，此钢芯强度高，导磁性良好，有利于电磁场的传输与扩散，表层金属为99.9%无氧铜;铜层厚度分别为：0.127mm、0.25mm、0.33mm、0.50mm、1.0mm等多种规格;铜层结合力实验持续体温300 达1小时以上后急冷，铜层不剥落;耐腐蚀性测试实验将该接地棒放入浓度10%的硝酸液中浸泡90小时以上，腐蚀失重不大于15%;抗拉强度大于500N/mm，适于深深的打入地下;电阻率低于0.059 mm，从而满足特殊场合低电阻的要求。

三.铜包钢垂直接地极应用范围：

广泛用于输变电和通讯线路、电站、建筑物及天线的接地装置中，也可用于计算机等电子设备的接地系统，并可与接闪器(避雷针、避雷线)及引下线组成防雷接地装置。

我们的地址：河北省沧州市泊头工业开发区电话：86-03178326012联系手机：18333442853 期待您的咨询

泊头市金昊源防雷器材有限公司是中国铁科院科技成果，高新技术孵化企业,公司位于河北省泊头市经济技术开发区，公司目前拥有多名从事特种焊接技术、及防雷接地专业的高素质专业人才。公司主要从事接地技术研究及防雷接地产品的开发生产、销售及技术服务，为各种工程提供专业化接地技术支持和服务，公司目前主要产品，有电铸铜包钢接地线（绞线），电铸铜包钢接地极，软态电铸铜包钢接地圆线，放热焊粉及模具等。使用该系列产品可以使接地工程达到免维护条件且施工运输方便安装造价大幅度降低，产品目前覆盖全国市场，公司产品已广泛应用于电力，通讯，石油化工，铁路，航空等领域，特别是国家重点项目及接援外项目，得到了相关部门的一致好评。公司坚持以质量开拓市场 以创新领先市场，以服务巩固市场的质量方针在ISO9001质量体系的保证下，为客户提供优秀的产品和服务，并可根据客户要求提供第三方质量检测报告。

我公司主要经营铜包钢接地棒,电解离子接地棒,连铸铜包钢接地棒,铜包钢绞线,铜包钢圆线,接地模块,降阻剂,放热熔焊接模具焊粉

我们的地址：河北省沧州市泊头工业开发区电话：86-03178326012联系手机：18333442853 期待您的咨询