

水性水泥漆公司 合肥景硕 滁州水性水泥漆

产品名称	水性水泥漆公司 合肥景硕 滁州水性水泥漆
公司名称	合肥景硕环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国合肥华东建材中心D107幢129-131
联系电话	18130050676

产品详情

仿木漆属于水性环保漆，正常比市场普通油漆造价要高，其性能也是无可替代的，用在室内外皆可以，金属面，水泥墙面上都是可施工的，在室外施工，无需担心太阳，雨水问题，不会存在起皮，脱落性问题。仿木漆是需要通过专用的木纹工具和专用的木纹漆做出的一种表层像木纹纹理的装饰效果，让造型达到一种仿原木的效果。仿木漆是由底漆、面漆、高光罩面漆三种结合而操作的。

仿石漆喷涂工艺：第1步：将需要喷涂的产品有缺陷的地方进行填平打磨。为了避免产品排碱，第1遍需要喷涂封碱漆，避免产品后期排碱。第2步：喷底漆。多彩涂料需要底漆的衬托更相似与大理石效果，根据不同的多彩涂料需要喷相对应的带颜色底漆，滁州水性水泥漆，第3步：多彩涂料使用时不可以兑水稀释，喷多彩涂料时需要把雾化喷枪头去掉。将多彩涂料加入料壶中，水性水泥漆公司，拧紧盖子、接上气管、调整压力根据多彩涂料的浓度把气压调到0.7兆帕左右，再调喷枪上的出料调节阀，喷枪对着一边控制好出漆量以后，再对产品进行喷涂，喷枪与喷涂物要保持垂直喷涂，距离以80cm为宜、由左到右来回循环均匀的喷涂，一次不要喷过厚、大概喷覆盖底漆80%左右，为了节省时间这个视频直接进行第2遍喷涂，实际操作中要等第1遍多彩漆稍干后再根据进行第2遍补喷，也就是均匀的覆盖底漆。第4步：喷罩面漆。待多彩涂料完全干后即可喷罩面漆，罩面漆起到提亮护色作用。最后要注意的是喷枪使用过后，一定要用清水反复喷洗干净，以便下次使用。在自然养护7天后进行表面处理。如果在冬季施工，应采取相应的保温防护措施，保证面层在5 以上喷涂

水性仿木漆的施工工艺要注意：修补色灰就是补钉眼，是饰面清漆中关键的一环。用801胶（白乳胶或其它水性胶）+石膏粉（全熟）+双飞粉+色粉，（颜色根据饰面板颜色来定）调成底色灰。（注：饰面板的木纹有个基色，也就是底色，然后在底色上面的是表色，也就是它的纹路），然后再根据饰面板表面颜色来调好表色灰，有时纹路有多种颜色或颜色深浅不一，水性水泥漆生产厂，调制表面颜色灰时，须根据纹路颜色调配多种颜色。做水性漆，腻子的颜色要略深于板材的颜色。大面积补灰前，要小面积试色、合色后再大面积修补，标准1.5米处看不到钉眼。补灰时要稍高于板面，点补面积越小越好。待色灰干透后，用600#砂纸顺木纹打磨。打磨时板面不能留有余灰，打磨完毕后，用棕毛刷清理干净。

水性水泥漆公司-合肥景硕(在线咨询)-滁州水性水泥漆由合肥景硕环保科技有限公司提供。水性水泥漆公司-合肥景硕(在线咨询)-滁州水性水泥漆是合肥景硕环保科技有限公司（www.ahjscoating.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。