

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

产品名称	KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:KVVR 铜芯聚氯乙烯绝 KVVR:铜带屏蔽钢带铠装 大成:填充式电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铠装通信电缆型号HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53

填充式铠装通信电缆型号HYAT53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYAT53

其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23

钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT

WDZ-HYAT HYYT 全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996

钢带铠装屏蔽控制电缆报价 型号及名称

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装

KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装

全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。全塑市话电缆

主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6 /km

2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.

绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,

大于3000M .km。