

青岛烟台氯化橡胶船壳漆，威海日照氯化橡胶船舶漆

产品名称	青岛烟台氯化橡胶船壳漆，威海日照氯化橡胶船舶漆
公司名称	青岛百威制漆有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:堡威 颜色:各色 包装:20公斤
公司地址	青岛胶南王台黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15166602586

产品详情

青岛烟台氯化橡胶船壳漆，威海日照氯化橡胶船舶漆

以氯化橡胶树脂、各色耐候性优良的颜料、助剂、溶剂等调配而成。

主要特性 漆膜具有良好的耐水性和耐候性能；

附着力强、漆膜坚韧耐磨；

能经受气候的强烈变化和海水飞溅及海上盐雾的侵蚀。

用途

氯化橡胶船壳漆用于船舶水线以上的船壳部位、上层建筑及桅杆等涂装。亦可用于船舱。

氯化橡胶漆产品特点

编辑

- 1、对钢铁、混凝土、木材均有良好的粘结力。
- 2、干燥快，施工不受季节限制。从 - 20 ~ 40 均可正常施工，间隔4 ~ 6h即可重涂。
- 3、使用方便。单组份，开桶後搅匀即可使用。可采用高压无气喷涂、刷涂、辊涂等多种方法施工。

- 4、耐日光老化，保护中层和底层涂层。
- 5、防腐蚀性能好。氯化橡胶属惰性树脂，水蒸汽和氧气对漆膜的渗透率极低，具有优异的耐水性，耐盐、耐碱、耐各种腐蚀气体，并具有防霉、阻燃性能，耐候性和耐久性良好。
- 6、维修方便。新旧漆膜层间附着力好，复涂时不必除掉牢固的旧漆膜。

氯化橡胶漆使用方法

- 1、开桶后搅拌均匀，用氯化橡胶稀释剂调整粘度后直接涂用。
- 2、钢铁表面清除油污，最好采用喷砂除锈至最低达到GB/T 8923的Sa 2级，最好达到Sa 2 1/2级。施工条件受限制时，也可采用工具除锈至St 3级。钢表面处理合格后，必须在返锈前尽快涂漆，涂刷2~3道氯化橡胶涂料。混凝土要干透，清除表面疏松物质，呈现平整坚实表面，涂2~3道氯化橡胶涂料。

氯化橡胶漆产品包装

配套稀释剂用小口铁桶包装，每桶净重15kg。

氯化橡胶涂料用大口铁桶包装，每桶净重20kg；

氯化橡胶漆注意事项

- 1、运输时应轻装轻卸，包装桶正置，避免日光曝晒。
- 2、贮存时应保持原包装，存放于阴凉、干燥、通风、邻近无火源的仓库内，最多码放4层，贮存期一年。
- 3、要用稀释剂调整粘度及清洗工具，不能用汽油