

矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22 , MHYV22

产品名称	矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22 , MHYV22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:矿用铠装阻燃通信电缆 阻燃通信电缆:铠装铁路信号电缆 大成:铠装计算机电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

产品描述：特性阻抗100欧姆，导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体屏蔽，附加独立多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，标准的1对RS-485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽，附有独立接地导线RS-485通讯电缆RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。同时我公司生产全塑市内[通信电缆](#)，电话电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆。

(1对) 2芯型号	(2对) 4芯型号	(3对) 6芯型号
2x0.2	4x0.2	6x0.2
2x0.3	4x0.3	6x0.3
2x0.5	4x0.5	6x0.5
2x0.75	4x0.75	6x0.75
2x1.0	4x1.0	6x1.0
2x1.5	4x1.5	6x1.5
2x2.0	4x2.0	6x2.0
2x2.5	4x2.5	6x2.5

铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22 , ZR-KVV32 , ZR-KVVR22 2*0.5 , 3*0.75 , 4*4 , -----37*1.5mm

铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22 , ZR-KVVRP22 , ZR-KVVP2-22 , ZR-KVVRP2-22 2*0.5 , 3*0.75

, 4*4 , -----37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22 , HYA23 , HYA53 , HYV22 , HYV235对 , 10对-----2400

对, 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22, HYAT23, NYAT535对, 10对-----800对
0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22, ZR-HYA23, ZR-HYA53, WDZ-
HYA23, WDZ-HYA53 5对, 10对-----2400对, 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA
22, MHYV22, MHYA32, MHYV32 5对, 10对-----200对, 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径

; DJYVP22, ZR-DJYVP22, DJYVRP22, DJYPV22, ZR-DJYPV22DJYPVR22
DJYPVP22, DJYPVRP22, ZR-DJYPVP22, ZR-DJYPVPR22 1*2*0.752*2*1.03*2*1.5-----30*2*1.5mm 铠
装铁路信号电缆; PZY23, PTY23, PZY22, PTY22, PZYH23, PTYH23
PZYA23, PZYA22, PZYAH22, PTYAH22, PTYAH32, PZY32 4芯-6芯-8芯-9芯-----6