

PA6 1013G-30 加30%玻纤 耐热老化注塑级

产品名称	PA6 1013G-30 加30%玻纤 耐热老化注塑级
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

产品详情

高温尼龙PA46(PA46中国总代理商), 荷兰PA46塑胶原料中国地区代理商, 公司供应荷兰PA46 : PA6,PA66 ,PA46系列工程塑料, 型号齐全, 质量有保证。

高温尼龙PA46(PA46中国总代理商)优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。 优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

荷兰PA46 () PA66塑料部分型号: GS-60、J/3/10 NC、J-1/15

BK、J-1/30、J-1/30/15/TF、J-1/30TF/15、J-17/30/V0

BK27000、K224-G6、K224-HG6、K225-KS、S223-D、S223-G6U、S223-HG6、

PA46 高温尼龙 TW350,TS350 纯树脂

PA46 高温尼龙 TE300,TW300 纯树脂

PA46 高温尼龙 TS300,TE341 纯树脂

PA46 高温尼龙 TE250F3,TE250F6 玻纤增强阻燃

PA46 高温尼龙 TE250F8,TE250F9 玻纤增强防火V0

PA46 高温尼龙 46HF5050,46HF4130,46HF4530 玻纤增强

PA46 高温尼龙 TW241F3,TW241F6 玻纤增强

PA46 高温尼龙 TW241F8,TW241F10,TW241F12 玻纤增强

PA46 高温尼龙 TS350,TS200F6,TS256F6 防火V0

PA46 高温尼龙 TC153,TC154 TC551 导热阻燃级

PA46 高温尼龙 TW271B3,TW271B6 碳纤维增强导电

PA46是耐熱及耐磨型聚酰胺，PA46的高度對稱鍵結構使它具有高達70%的結晶度（聚酰胺66為50%）和快速結晶速度，此性能使它的耐熱性、高溫條件下的機械性能和耐磨性遠遠超越了一般的工程塑料，如聚酰胺6、聚酰胺66、PBT和PPA。STANYL的熱變形溫度可達295℃，在295℃的高溫下，它仍具有優異的機械性能和電氣性能。

售前服务

咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，

原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，将为您们提供的服务