

宝鸡洗涤洗衣污水设备出水合格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 宝鸡洗涤洗衣污水设备出水合格 |
| 公司名称 | 山东润创环保设备有限公司 |
| 价格 | 30600.00/套 |
| 规格参数 | 处理标准:一级A/B标准 日处理量:10-600立方均可定制 设备优势:出水达标、防腐耐用 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址） |
| 联系电话 | 15169542832 |

产品详情

宝鸡洗涤洗衣污水处理工艺简介；

01、宝鸡洗涤洗衣污水经收集进入隔栅过滤，去除大颗粒的泥沙、杂质后进入沉砂调节池。

02、洗涤污水经调节池均质均化后进入厌氧池，污水中的大分子有机物被降解和反硝化，消除NH₃-N含量。

03、经过厌氧池处理后的污水再进入好氧池，经过生化处理和MBR膜过滤。

04、之后洗涤污水进入消毒池消毒，消毒后的洗涤污水进入清水池后回用或排放。

宝鸡洗涤洗衣污水设备；

宝鸡市一体化洗涤污水处理设备是我公司自主研发的，设备采用环氧沥青防腐漆，耐腐蚀、抗氧化，使用周期长。经过我公司润创环保生产的设备处理后的洗涤废水可以达到回用标准。

宝鸡洗涤洗衣污水设备特点；

1、在自动运行状态下，消毒系统和污水提升系统可实现无缝衔接，同步运行，实现进水和高级氧化反应的连续运行。

- 2、在通常条件下，可通过设备配套遥控器实现设备的运行和停止。高效，便捷省力。
- 3、在特殊情况下，可选用手动控制模式，实现进水和消毒的分步操作。
- 4、设备沉淀效果理想，可获得较好的出水水质；
- 4、设备消毒处理率达到99.4%以上，消毒彻底。
- 5、设备采用独特的构造方式，限度减少臭气扩散；
- 7、运行管理简单，可根据实际情况进行运行状态调整，以获得运行效果；

宝鸡市洗涤服务中心污水处理设备具备的技术条件：设备设计、制造所执行的有关标准，用户提供的原水资料及出水要求

《中华人民共和国环境保护法》

《国家污水综合排放标准》GB8978-96

《生活杂用水水质标准》GJ25.1-89

《室外排水设计规范》GBJ14-87

《化工企业化学水处理设计计算规定》HG/T 20552-94

《给水排水设计手册》

《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83

《给排水工程结构设计规范》GBJ69-84

《建筑结构荷载规范》GBJ9-87

宝鸡市洗涤中心污水处理设备安装；

- 1、安装设备前，首先应熟悉设备结构，根据我公司安装指导进行安装，要按厂家要求核实好基础（若有）、设备进、出水管口方位及各附件的对接位置。
- 2、先打开包装箱，把设备移出箱体，再进行现场就位安装，没有包装的设备，可直接就位进行安装。
- 3、按产品机柜标示的进水口、出水口、取样口对设备进行管道、管件的安装。
- 4、本设备配备分离式直插电源线。用户只需将电源线一端接到设备电源接口，另一端接至交流电源，即可完成设备上电操作。

5、本设备配套遥控器已经与设备中控系统配对衔接，用户无需自行设置即可无障碍使用。

我公司在负责宝鸡市洗涤污水处理设备的项目中，综合洗涤废水的循环利用的考虑，对废水进行分质循环，只将漂洗二次和漂洗三次的水处理循环利用回洗涤和漂洗一次阶段。我公司洗涤污水处理设备可以满足洗涤废水循环利用的要求。