

咸阳洗涤污水处理设备供应

产品名称	咸阳洗涤污水处理设备供应
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	37000.00/套
规格参数	执行标准:一级A/B标准 日处理量:10-600立方均可定制 设备优势:出水达标、防腐耐用
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址）
联系电话	15169542832

产品详情

八百秦川咸阳城，华夏一统在此都。

始皇平定六国乱，神州体制道自始。

我辈男儿当戎马，忠君报国义志坚。

润创环保新工艺，洗涤污水变清水。

生产运输资质全，安装调试包达标。

咸阳洗涤污水处理设备在使用中需要注意的细节：

- （1）不得在随意设备上摆放物品及攀爬设备。
- （2）非特殊工作，不得开启维修口，以免发生危险。
- （3）需使用梯子进行操作时，需将梯子固定好，不得单人操作。
- （4）在需下池检修时，必须有保护人员在旁，不得单独进行工作。
- （5）在没有足够的保护设施下，不得进行设备维修工作。
- （6）严禁在设备处于带电运行的情况下进行维修工作。

咸阳洗涤厂污水处理设备：

咸阳洗涤设备采用新型填料，挂膜快，寿命长，处理见效快。

厌氧池，好氧池，二沉池，消毒池为一体地埋设备，安装简单。

该设备采用A/O生化处理工艺，有机物去除率高、脱氮效果好。

设备具有较好的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点。

咸阳洗涤设备采用污泥前置回流硝解工艺，大大降低污泥的生成量。

采用集中控制、自动化运行，易于管理维修，提高系统可靠性、稳定性。

系统处理设施全部设置在地表以下，不占地表面积，可作绿化，又利于防冻。

咸阳一体化洗涤污水处理设备MBR工艺特点：

- 01、能地进行固液分离，将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分离。分离工艺简单。
- 02、可使生物处理单元内生物量维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离的特性，使处理单元水力停留时间大大的缩短，占地面积减少。
- 03、可防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的细菌生长。
- 04、咸阳洗涤污水处理MBR膜使大分子难降解有机物的停留时间变长。
- 05、MBR技术应用在洗涤洗衣污水处理中，由于其工艺简单，操作方便。

洗涤污水处理设备安装：

- 1、挖基坑：据设备尺寸、土质挖基坑，底部需做好水泥混凝垫层。
- 2、图就位：据安装图就位，吊装时检查设备进出口方向是否正确。
- 3、回填土：设备在进行回填土前，内部需要加水至1/2处，再回填。
- 4、加清水：在设备中加清水，看有无渗漏现象、检查各管件连接处。
- 5、通电源：把设备电源接通，开启污水提升和曝气系统，进行查验。
- 6、养菌种：安装污水比例投入菌种及营养源，进行生物菌种培养工作。