

# 壁挂炉石墨烯远红外微晶玻璃电发热板厂家

产品名称	壁挂炉石墨烯远红外微晶玻璃电发热板厂家
公司名称	深圳市思远厨具设备有限公司
价格	288.00/片
规格参数	电压:220v直流交流可订做 尺寸:400*250*4mm 功率:1100w
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田社区凤塘大道1号
联系电话	13717066706 13717066706

## 产品详情

壁挂炉石墨烯远红外微晶玻璃电发热板厂家

壁炉石墨烯远红外微晶玻璃远红外线节能电热板厂家

微晶玻璃电热板的优势

一种替代传统发热管的节能电热产品

- 1.比传统发热管省电%30
- 2.升温速度快,90秒可到300度
- 3.无光辐射
- 4.发热面大,可360度发热
- 5.耐酸碱腐蚀
- 6.热量传射速度快,且距离长
- 7.红外线发热,对人体有利无害

新型远红外纳米微晶玻璃电发热板参数

(一种替代传统发热管的节能电热产品)

用材:纳米微晶玻璃

型号：az400

电压：220/380V50Hz

功率:1100W(订制功率800-1200W每块)

温度:450 /块

尺寸:400\*150\*4mm

干烧时间为26000小时以上。

比传统发热管节能%30左右

包装:纸箱

特殊尺寸特殊用途欢迎来电咨询

产品名称:

石墨烯远红外微晶玻璃电发热板

产品特点:

升温快,耐酸碱,无明光,热放射率高,传递速度快,保热效果好,发热面大,远红外发热,热能转换率为%99,节能省电在%35左右,替代传统发热管

产品加工:

微晶玻璃电发热板是通过一种高温喷碳在微晶玻璃上的一种发热源,用银做两极,玻璃4mm,涂层0.1mm左右

根据客户配用产品的要求可以做成长方形,圆形,半圆形等,请您在使用前先联系我们决定

产品参数:

电气强度3750V/1min 0.5mA , 无击穿闪络现象 ; 使用寿命 : 200 控温干烧大于或等于23000小时 ; 电压220/380V,功率依据您产品的热量大小尺寸来定夺

适应行业:

通道炉,隧道炉,面包炉,工业烤箱,硫化机,平面炉,烤漆房,烘烤房,家电行业烧水壶,电陶炉,煮咖啡炉,厨具行业的保温柜等的发热源,壁挂炉,汗蒸房,食品等烘干设备用发热源,凡是用到传统发热管的地方都可以用到(取代传统发热源)

固定支架:

微晶玻璃电发热板 and 传统发热管一样都是需要另外加工一套固定支架的,不一样的是传统发热管都是圆管所以有公用性的固定支架,微晶玻璃电发热板有多种形状,公模支架不一定适合每种产品使用

热量要求:

微晶玻璃电发热板高温板可达到500 左右,但工作温度只能在200 左右,否则极为影响其使用寿命,直流低温板使用效果和使用寿命是特好的

产品保修 :

非人为保修1年,接线端口松动造成烧坏及发热玻璃破碎不保。

节能改造:

目前用电量比较大的工业烤箱,工业设备,大部份用的是传统发热管,电消耗大,生产成本提高,在市场竞争中不具优势,微晶玻璃电发热板虽说前期投入成本要高出传统发热管,但和时间成比后节约出来的成本远远低于传统发热管