

电启动6千瓦柴油发电机厂家报价

产品名称	电启动6千瓦柴油发电机厂家报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

电启动6千瓦柴油发电机厂家报价，柴油发电机组在使用过程中有很多情况下是需要根据所需要的实际情况来调节转速的，这就牵扯到了调速问题。不同的发电机型号，有不同的调速方法。作用于柴油机的力矩有两个，一个是柴油机自身产生的输出力矩，另一个则是外在负载加在柴油机上的负荷力矩。根据物理学原理，只有当力或者力矩相平衡时，系统才能够稳定的运行。因此，在设计柴油发电机组的时候，为使柴油机运行在稳定状态，两者的力矩大小相同。

产品型号：GT-750TSI

发电机参数

额定功率KW 6

备用功率KW 6.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-188TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

柴油发电机组在无市电供应及需要不简单供电的地方，如电信系统、电力系统、广播电视系统的机站、机房、银行、医院等单位的供电系统得到了广泛应用。在电信系统内，通常需要不间断供电，一般每个机房有一至数台柴油发电机组，作为试点供电的备用电源，或是几台机组互为主备供电。对这些柴油发电机组实现计算机自动监控和统一管理就显得很重要，这样有助于减少值班人员的工作强度，提供工作效率，提供管理水平。在县级局内设集中 监控中心，监控主机通过公用电话网实现对各个下级机站柴油发电机组的远程实时自动监控和管理，系统构建方便，实现简单，使用可靠，适合实际的需求，得到了广泛应用。