

8千瓦柴油发电机三相电价格

产品名称	8千瓦柴油发电机三相电价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

8千瓦柴油发电机三相电价格，

(1) 增负荷过程：当开大汽门时，发电机转子轴上的主力矩增大，此时由于电功率还没开始变，即阻力矩的大小没有变，躬子要加速，使转子和定子间的夹角就拉开一些，根据电机本身的功角特性，功角一增大，电机的输出功率就增大，也即多带负荷。转子会不会一个劲儿地加速呢?正常时是不会的。因为电机多带了负荷，阻力矩就增大，当阻力矩大到和主力矩平衡时，转子的转速就稳定下来，此时，发电机的出力便升到一个新的数值。

(2) 减负荷过程：当关小汽门时，发电机转子轴上的主力矩减小，于是转子减速，功角变小。当功角变小时，电磁功率减少，其相应的阻力矩也变小。当阻力矩减小到和新的主力矩一样大时，又达到新的平衡，此时电机便少带了负荷。

产品型号：GT-950TSI

发电机参数

额定功率KW 8

备用功率KW 8.2

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 945

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

说起柴油发电机的调试，大家想到的可能都是一些繁琐的操作过程，但其实，柴油发电机与其他机器一样，只要了解了它的相关步骤，就不会再是什么难事了。

柴油发电机组是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应能力强的发电装置。主要应用于各种主电源和应急电源的电力供应，也可应用于电力推进系统的电力供应，其重要性不言而喻。因此，欧洲狮柴油发电机组在工作前的调试过程也是必不可少的。下面与大家分享一下欧洲狮柴油发电机组调试过程的步骤。