

科华UPS电源YTR1101L长效机1KVA质保三年

产品名称	科华UPS电源YTR1101L长效机1KVA质保三年
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 规格:1KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

品牌:	科华	型号:	YTR1101L
类型:	AC/DC电源	输入电压:	220V
输出功率:	900W	调制方式:	脉冲调频调宽式
标称容量:	1KW	产品认证:	CCC
电源类型:	二次电源	额定容量:	
工作频率:	50AH	工作湿度:	0~95%
工作温度:	0~40	规格:	1KVA
绝缘电阻:	标准	控制方式:	自动切换
频率范围:	40~70AH	适用范围:	IT机房
输出电流:	27A	输出电压:	
输出频率:	输入电压范围:	220/230/240V	
输入频率:	53AH	外型尺寸:	
外形尺寸:	晶体管连接方式:	单端式	
加工定制:	否	工作效率:	90%
负载调整率:	95%	电压调整率:	96%
负载类型:	稳压	负载稳压率:	100%
频率稳压度:	输出电压精度:	120%	
电源名称:	UPS电源	最小包装数:	1

产品详情

Product details

科华UPS电源YTR1101L基本参数 UPS类型在线式 额定功率1KW 输出插座3个国标插座 输入输出参数

输入电压规划160-275V 输入频率规划50Hz 输出电压规划220V 输出频率规划50Hz 电池和运转时刻

后备时刻10分钟 环境 噪音值(dBA)<45 其它参数 外观尺度465 × 160 × 266mm 产品分量4.3kg

其它功能电源功率：>82% 数字操控体系也可以说是取样数据操控体系，也就是说每隔一段固定的时刻，

操控体系就依据命令与回授计算出恰当的操控信号。死击操控是一种下降差错最快的数字操控器规划办

法。这种办法因为规划进程明确办法简略，在前期UPS选用微电脑数字操控的开展进程中,就首先被运用

于稳压操控器的规划。在UPS运用的实践情况中，因为负载的多变与电流电压的约束，这两个条件都是

难以达到的。在现有的文献中，死击操控多直接运用于电压回路的稳压操控，这种办法应能更有用的运

用于以多回路操控为主的电流操控器规划，因为电流回路的动态特性与能量约束均更能把握，因而也较

能发挥死击操控的作用。 KELONG科华1KVA/800W在线式UPS不间断电源YTR1101L长延时主机外接

UPS规划 思科公司最近的相关调查研究显示，移动设备的数量很快将超越全球人口数量。这个自带设备

(BYOD)和移动设备的年代给IT司理安稳企业网络和衔接带来了巨大的挑战。除了确保服务器正常运

转之外，维护存储和网络设备、宽带衔接、接入点、调制解调器和路由器，免受由功率瞬态引起的潜在

危害，维持事务的连续性，也相同至关重要。在断定UPS规划时要考虑IT根底设施添加的速度，并断定

短期添加需求多少"冗余". UPS可扩展性 假如企业无法预计本身IT根底架构的未来走势，那么运用可扩展

的规范UPS是一种方法；但假如未来需求不断定或仅是快速添加，模块化UPS可认为企业供给有用的解决

方案。UPS如GalaxyVX具有可扩展性，经过添加功率模块柜而非全体体系替换，支撑未来负载和运转的扩

展。按需付费的方法有助于匹配UPS和IT电源，进步体系功率，并最大极限地下降运营成本。

UPS后备时刻 在美国，大多数的停电会继续5分钟至1小时。为应对长时刻停电，数据中心需求装备多路市电输入或备用发电机组。因为ATS或备用发电机在1分钟以内即可完成切换或启动，因而UPS一般只需装备5~15分钟的储能电池即可。一起，UPS需兼容铅酸蓄电池和锂电池，以习惯未来储能开展的需求。

UPS办理 DCIM数据中心办理软件，可认为IT办理员供给便捷的长途监测和操控；一起自动式电池和环境确诊可以大大削减停机时刻；UPS办理协助优化体系操作，安全关闭体系，维护数据和设备免遭停电导致的溃散。