

通信设备电源线；铁路信号电缆

产品名称	通信设备电源线；铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:索道通信电缆 充油通信电缆:铁路信号电缆 充油通信电缆:通信设备电源线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

产品介绍-市内通信电缆|市话通信电缆|通信电缆HYA|充油通信电缆HYAT|自承式通信电缆HYAC|铠装通信电缆HYA53，HYAT53，HYA23，HYAT23|全塑市内通信电缆|HYA通信电缆|HYAT通信电缆|HYAC通信电缆|HYA53通信电缆|HYAT53通信电缆|HYA23通信电缆|HYAT23通信电缆|通讯电缆HYA|通讯电缆HYAT|通讯电缆HYAC|市内通信电缆HYA|市内通信电缆HYAT|市内通信电缆HYAC|HYA电缆|HYAT电缆|HYA电缆|HYA53铠装通信电缆 通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA 铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYY22 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53 铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT HYYT

序号

项目

单位

指标

4

绝缘电气强度 DC

施加电压时间

KV

电压：21

时间：3s 1min

导线与屏蔽间

电压：63

5

工作电容0.8KHZ或1KHZ

nF/KM

电缆标称对数： 10 >10

大值：58.0 57.0

平均值：52.0 ± 4.0 52.0 ± 2.0

6

电容不平衡0.8 KHZ或1KHZ 线对与线对间电容不平衡

线对与地间电容不平衡

PF/Km

标称线对数： 10 >10

大值：250 250

大值：2630 2630

平均值不大于：570

7

固有衰减+20

10对以上电缆 150KHZ

1024KHZ

Db/Km

标称直径mm: 0.5

填充式

平均值不大于：9.0

平均值不大于：22.5

线芯混线，断线

不混线，断线

五、电缆安装与敷设：

电缆工作环境温度一般为-30 ~60 ，敷设环境温度一般不低于-5 ，电缆

通信电缆型号：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

充油通信电缆：HYAT;HYAT23;HYAT53;HYAT22;HYAT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;

自承式通信电缆-

型号：HYAC，HYAC

铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996

HYA市内通信电缆（广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主，主要传输音频信号）

HYAT填充式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，以管道安装为主，有阻水效果，无须充气保护

，主要传输音频信号）HYAC自承式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，架空安装，施工方便

，主要传输音频信号）HYAT53填充式铠装电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中，直埋于

地下，有阻水、防鼠咬效果，无须充气保护，主要传输音频信号）

天津市电缆总厂分厂专业生产研发的市内通信电缆，电话电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆，各种权威性证书齐全，质量可靠！

公司名称：天津市电缆总厂分厂