

# 矿用移动屏蔽橡套软电缆

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆                                      |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂                                      |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 天联:控制电缆(双钢丝承载)<br>控制电缆:橡套软电缆<br>大成:交联聚乙烯绝缘、耐高温耐候 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马  |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396                          |

## 产品详情

|  |       |  |
|--|-------|--|
| 绝缘电气强度 DC  | KV    | 电压：21  |
| 施加电压时间   |       | 时间：3s 1min   |
| 导线与屏蔽间   | KV    | 电压：63  |
| 工作电容0.8KHZ或1KHZ                                    | nF/KM | 电缆标称对数：10 >10<br><br>大值：58.0 57.0<br><br>平均值：52.0 ± 4.0 52.0 ± 2.0   |
| 电容不平衡0.8 KHZ或1KHZ<br>线对与线对间电容不平衡<br><br>线对与地间电容不平衡 | PF/Km | 标称线对数：10 >10<br><br>大值：250 250<br><br>大值：2630 2630<br><br>平均值不大于：570 |

产品详细信息使用条件1、额定电压U0/U：0.6/1KV.2、  
 电缆导体长期允许高温度为90度,短路时高温度250度3、  
 安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度.4、电缆允许小弯曲半径不小于15D(D-  
 电缆外径,mm)产品性能1、BRYJVP12R-TK、ZRBPYJVP12R-  
 TK型设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合

缆的小弯曲半径为电线直径的6倍。4、黄色护套不得在日光下长期暴露。UC (MC) -0.38/0.66  
采煤机橡套软电缆 16-50 GB12972.2-91 采煤机及类似设备电源连接线UCP (MCP) -0.38/0.66  
0.66级、1.14级采煤机屏蔽橡套软电缆 16-50UCP (MCP) -0.66/1.14 35-95UCPT (MCPT) -0.66/1.14  
采煤机金属屏蔽橡套软电缆 16-95 GB12972.4-91 采煤机及类似设备电源连接线

矿用移动屏蔽橡套软电缆额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆1  
用途适用于额定电压8.7/10kV及以下的井下移动变压器及类似设备的电源连接。2 工作条件2.1  
额定电压U<sub>0</sub>/U为3.6/6kV、6/10kV、8.7/10kV。

铜导体。2、

。3、低传输阻抗，电磁兼容性好。4、低工作电容5、良好的抗干扰和低辐射性能。6、  
对称的三芯电缆结构设计，具有比四芯电缆更好的传输性能。RVV(2G) -控制电缆(双钢丝承载)