

35千瓦无刷柴油发电机厂家报价

产品名称	35千瓦无刷柴油发电机厂家报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

35千瓦无刷柴油发电机厂家报价，

当频率降低时，会出现以下问题：

（1）频率降低引起转子的转速降低，使两端风扇鼓进的风量降低，使发电机冷却条件变坏，各部分温度升高。

（2）频率低，致使转子线圈的温度增加，否则就得降低出力。

（3）频率低还可能引起汽机断叶片。

（4）频率降低时，为了使端电压保持不变，就得增加磁通，这就容易使定子铁芯饱和，磁通逸出，使机座的某些结构部件产生局部高温，有的部位甚至冒火星。

（5）频率低时，厂用电机的转速降低，致使出力下降，也对用户用电的安全、产品质量、效率等都有不良的影响。

（6）频率低，电压也低，这是因为感应电势的大小与转速有关的缘故，同时发电机的转速低还使同轴励磁机的输出减少，影响无功的输出。

产品型号：GT-35TSI

发电机参数

额定功率KW 35

备用功率KW 36

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 0.8/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 2.0L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-550FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置标准

绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置