

不锈钢扁钢定做 德源钢材 开封不锈钢扁钢

产品名称	不锈钢扁钢定做 德源钢材 开封不锈钢扁钢
公司名称	任丘市德源钢材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市吕公堡工业区
联系电话	18731702583

产品详情

镀锌扁钢优点

- 1.产品规格特殊。厚度在8~50mm,宽度150-625mm,长度5-15m,且产品规格档距较密,可以满足用户的需求,代替中板使用、不用切割,就可直接进行焊接。
- 2.不锈钢扁钢的尺度精,三点差,同级差优于钢板标准;产品平直、板型好。精轧采用连轧工艺,自动活套自动控制,确保不堆钢不拉钢,产品尺寸精度高,公差范围、三点差、同条差、镰刀弯等参数都优于中板,并且板型直度好。冷剪剪切,长度定尺精度高。

不锈钢扁钢采用负偏差轧制,但按实际重量交货,利用率较钢板提高1~5个百分点。扁钢可以按用户需求,定厚、定宽、定长生产,为用户减少了切割,并节省工序,降低了人工、材料的消耗,同时也减少了原材料的加工损耗,省时、省力、省料。产品已专业用于钢结构制造业、机械制造业、汽车工业、矿山机械、起重机械及其它产业用材。

为了进一步提高不锈钢扁钢的综合性能,延长其使用寿命,我们可以采取一些有效措施。将铝材料或镀锌成分涂抹在扁钢的不足处,并使得整件在磷化的过程中,迅速的转换成化学膜,从而形成磷化膜。

除此以外,扁钢还可以减少加工过程中的润滑,提高零件的附着力,实现实用性。冷拉扁钢是一种经过冷拔加工制作而成的钢材,但是在这个过程中,必须要严格遵守相应的操作规范,否则很有可能会造成意外发生。加金属的密度。这样一来,将能够有效的提升冷拉扁钢的综合性能,从而预防产生被腐蚀的现象。