

金属屏蔽带的类型与代表符号

产品名称	金属屏蔽带的类型与代表符号
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:金属屏蔽带的类型与代表符号 金属屏蔽带的:HYA 200*2 金属屏蔽带的:HYA 200*2
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

市话电缆ZRC-HYA53市话电缆ZRC-HYA53-100 × 2 × 0.5,电气设备用电缆,市话电缆ZRC-HYA53-100 × 2 × 0.5市话电缆ZRC-HYA53通信电缆规格型号 ZRC-HYA 30*2*0.4 30*2*0.5 30*2*0.6 30*2*0.7 30*2*0.8 30*2*0.9 HYA 50*2*0.4 50*2*0.5 50*2*0.6 50*2*0.7 50*2*0.8 50*2*0.9 HYA 100*2*0.4 100*2*0.5 100*2*0.6 100*2*0.7 100*2*0.8 100*2*0.9

*0.4 200*2*0.5 200*2*0.6 200*2*0.7 200*2*0.8 200*2*0.9 HYA53 300*2*0.4 300*2*0.5 300*2*0.6 300*2*0.7 300*2*0.8 300*2*0.9 HYA22 400*2*0.4 400*2*0.5 400*2*0.6 400*2*0.7 400*2*0.8 400*2*0.9 HYA 500*2*0.4 500*2*0.5 500*2*0.6 500*2*0.7 HYA 600*2*0.4 600*2*0.5 600*2*0.6 600*2*0.7 HYA 700*2*0.4 700*2*0.5 700*2*0.6 700*2*0.7 HYA23

2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于城市、近郊及厂矿局部区域的电信线路中，电缆的工作环境温度为-30 ~ +60 ，敷设环境温度不低于-5 。电缆型号表示方法 1) 绝缘的类型与代表符号Y--实芯聚烯烃绝缘YF--泡沫聚烯烃绝缘YP--泡沫/实芯皮聚烯烃绝缘2) 金属屏蔽带的类型与代表符号A--涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套3) 结构特征符号及表示意义T--石油膏填充C--自承式4) 电缆外护层形式与代表符号23--双层钢带绕包铠装聚乙烯护层53--涂塑钢带纵包铠装聚乙烯护层