

三项10千瓦柴油发电机上海厂家

产品名称	三项10千瓦柴油发电机上海厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

三项10千瓦柴油发电机上海厂家，

确认所有的防护或盖罩在发动机上固定就位。使用所有清洗剂时要小心。不要将保养溶液放在玻璃容器内，因为玻璃容器易损坏。千万不要试图修理自己不懂的东西，不要用你不知道那如何使用的工具或设备。除非另有规定，在进行所有的维修保养项目时应进行以下操作停止发动机的运转，当发动机在运行时不要对发动机本体进行修理或调整发动机的被驱动设备。

在发电机组上悬挂警告标志，将发电机组的紧急开关压下。进行维修保养电气系统之前断开启动蓄电池。不要修理自己不懂的东西。采用适当的工具更换或修理损坏的设备。

10kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-10TFSI

发电机参数

额定功率KW 10

备用功率KW 11

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子）

功率因素 COS =0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 794cc

消声装置 工业消声器

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-280TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 3000

发动机形式 双缸、V型、涡流式、发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 电机IP20 机组IP25

油箱容量L 26

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 F

保护装置：

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 128

宽mm 620

高mm 780

整机净重KG 285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1) 60-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 工业隔音棉 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

具体准备注意事项欧洲狮公司为您介绍如下，在使用产品之前，请认真阅读。

- 一、检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好；
- 二、操作人员应分工明确，实行监护，并穿戴绝缘鞋；
- 三、向电气室工作人员发出“ 准备 ”开车的信号后，认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盘油位，及各部紧固螺钉，确认无误，并确定油水温度不低于20 时，方可进行启动；
- 四、各系统管路闸门应处于工作位置；
- 五、传动机构的连接螺栓应紧固良好；
- 六、检查储气瓶压力是否正常，速保险装置是否定位；
- 七、置离合器手柄于启动位置，并打开扫气泵的排污阀；
- 八、启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵，待循环水及油压符合要求时，一人操作，一人协助进行启动。