

# 环氧沥青胶泥施工

产品名称	环氧沥青胶泥施工
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### 环氧沥青胶泥施工

沥青胶泥是一种高分子性防腐防水材料，具有长，施工方便等优点。使用在以上。沥青胶泥是适用范围广、长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大等优点。对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。可以完全取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。

### 性能特点

沥青胶泥主要分两种：厚浆型、薄浆型，主要用于不同厚度涂层的施工。

### 技术参数

外观：黑色糊状

氧指数：>30% (OI)

粘结力：20 1.5kg/cm<sup>2</sup>

比重：1600 ~ 1700kg/m<sup>3</sup>

抗冻性：-40 ~ +95 各悬挂2小时无开裂、无脱离；

抗腐蚀性：40%硫酸浸泡2小时无变化；

吸水率：室温浸泡24小时，吸水量不大于试料重量的1%。

## 使用范围

- 1、地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；
- 2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程；
- 3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；
- 4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；
- 5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用。

## 施工方法

- 1、在涂刷沥青胶泥前，需要将地面或者屋顶面打扫干净，没有油渍，灰尘，杂物等；
- 2、如果在涂刷溶剂型沥青胶泥前，先涂刷一遍冷底子油，防水效果更好，胶泥和混凝土粘结更牢固；
- 3、溶剂型沥青胶泥需要根据涂层施工厚度采购不同型号的沥青胶泥，一般涂层厚度在0.3毫米到2毫米的须采用薄浆溶剂型沥青胶泥，涂层厚度要求在2毫米以上的需要采用厚浆型沥青胶泥。
- 4、如果用于地砖铺设，需要采用厚浆型胶泥，具体情况可以与本公司详细沟通后，根据施工要求配置特定配方产品。
- 5、包装打开后尽量一次用完。 6、施工时有稍微的刺激性气味，干后气味会彻底消失。