

南通抗裂砂浆 抗裂抹面砂浆 捷谦宏建材

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 南通抗裂砂浆 抗裂抹面砂浆 捷谦宏建材 |
| 公司名称 | 苏州捷谦宏建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市相城区望亭镇迎湖村迎湖路24号 |
| 联系电话 | 18906183913 |

产品详情

外墙保温层的抗裂砂浆层施工具有哪些规定

- 1、抗裂砂浆应抹平压实，表面无接槎印痕，抗裂抹面砂浆，网格布或金属网片不得外露。防水层为防水砂浆时，抗裂砂浆表面应搓毛。
- 2、抗裂砂浆终凝后应进行保湿养护。防水砂浆养护时间不宜少于14d；养护期间不得受冻。

苏州捷谦宏建筑材料有限公司是专业生产双快水泥，膨胀水泥，地面处理剂，粘合剂，腻子粉，抗裂砂浆等产品的生产企业、装潢材料的专业厂家，欢迎来电咨询！

抗裂砂浆

抗裂砂浆（anti-crack mortar），以由聚合物乳液和外加剂制成的抗裂剂、水泥和砂按一定比例加水搅拌均匀制成的能满足一定变形而保持不开裂的砂浆。

苏州捷谦宏建筑材料有限公司是专业生产双快水泥，膨胀水泥，地面处理剂，面层抗裂砂浆，粘合剂，腻子粉，防火抗裂砂浆，抗裂砂浆等产品的生产企业、装潢材料的专业厂家，欢迎来电咨询！

抹面抗裂砂浆的施工方法

- 1、ODB - 02 抹面抗裂砂浆应结合耐碱玻纤网或镀锌钢丝网使用，两者结合在一起形成较强的保护层，

施工应在保温层初凝固化后进行。2、ODB - 02抹面抗裂砂浆为单组份材料，南通抗裂砂浆，投入搅拌机加水搅拌即可批刮：首先进行第一遍抹面抗裂砂浆批刮约 2mm 厚，然后粘贴玻纤网，再进行第二遍抹面抗裂砂浆批刮。整个抹面抗裂保护层控制在 3-8mm 之间，以不露钢丝网为宜。

南通抗裂砂浆-抗裂抹面砂浆-捷谦宏建材(推荐商家)由苏州捷谦宏建材有限公司提供。南通抗裂砂浆-抗裂抹面砂浆-捷谦宏建材(推荐商家)是苏州捷谦宏建材有限公司 (shop1413572121047.1688.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。