

坩埚规格参数 润福鑫坩埚 枣庄坩埚

产品名称	坩埚规格参数 润福鑫坩埚 枣庄坩埚
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

坩埚喷涂是利用不同于其它喷涂技术和方法，坩埚规格参数，坩埚喷涂是涂装坩埚通过加热使其液态混合物（氮化硅）迅速附着在坩埚表面。涂装坩埚的方法可分为加热喷涂与滚涂两种方法涂覆工艺，滚涂涂装其技术工艺简单，涂装涂层不均，时间长，氮化硅使用量大，枣庄坩埚，成本高，所以公司现使用的是较先进工艺热喷涂技术。

就目前的石墨坩埚而言，加热喷涂技术是将配制好的硅液涂料用净化的压缩空气进行喷涂，喷枪压力为20psi~40psi，喷涂距离为25~30厘米，定位着落坩埚宽度为15~20厘米，在喷涂过程中一般一次喷涂厚度控制在小于0.01mm内，坩埚求购，否则在加热过程中易出现龟裂、起泡、针孔等，坩埚喷涂温度在40~65控制内。喷涂完成后再进行热处理，热处理的目的是提高涂层结晶度，避免内应力引起的涂层脱落，从而提高涂层的韧性和附着力。

坩埚耐高温防氧化封闭涂料

产品特点：

- 1、ZS-1021封闭涂料是一种环保无毒，能在石墨坩埚表面形成一种致密的保护层，具有极强的防锈、防腐蚀、防变色作用，防老化，使用方便、易操作。
- 2、ZS-1021封闭涂料本品无毒，贮藏、使用稳定性好。
- 3、ZS-1021封闭涂料经在中性盐雾试验和高温高湿试验中，物体抗蚀能力提高3倍以上。金属防变色能力比铬酸钝化提高20倍，在高温的二氧化硫和硫化氢气体腐蚀试验中，具有良好的抗老化效果。
- 4、ZS-1021封闭涂料膜层具有良好的附着力，较高的硬度和耐磨性。

涂料施工：

- 1、清洗、清除待涂刷物体表面的杂物及附着物。
- 2、高压喷涂或是刷涂后用胶辊压实。
- 3、根据不同的使用情况，涂刷1-5遍。

坩埚产品使用须知

- 1、坩埚规格号即坩埚之容量（#/千克）
- 2、石墨坩埚谨防潮湿，存放时必须放在干燥处或木架上。
- 3、搬运时轻拿轻放，严禁摔震。
- 4、使用前需在干燥设备或炉旁热烘烤，坩埚经销商，温度逐升到500 。
- 5、坩埚应放在炉口平面以下避免炉盖磨损坩埚上口。
- 6、加料时应根据坩埚容量，不可加料太多，太紧避免膨胀坩埚。
- 7、出炉工具和坩埚夹要符合坩埚外形，夹其中部避免局部受力损坏坩埚。
- 8、清除坩埚内外壁溶渣和粘焦时应轻敲避免损坏坩埚。

坩埚规格参数-润福鑫坩埚(在线咨询)-枣庄坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。坩埚规格参数-润福鑫坩埚(在线咨询)-枣庄坩埚是夏津县润福鑫坩埚厂（www.xjntgg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张贞光。