

# 压路机型号 压路机 元吉工程机械

产品名称	压路机型号 压路机 元吉工程机械
公司名称	济宁元吉工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新技术开发区
联系电话	18805478881

## 产品详情

### 手扶式单轮压路机的二级保养和三级保养你知道

你知道手扶式压路机的保养是分为二级保养和三级保养的吗，这个二级保养和三级保养是根据什么来划分的呢，这两个不同等级的保养是有什么不同的吗？济宁奥威路工向你分享手扶式单轮压路机的二级和三级保养不同的保养部位。

我们所说的手扶式单轮压路机的二级保养指的是压路机累计工作时间的间隔是五百到六百个小时而我们所说的三级保养值得是小型压路机工作时长劣迹到一千至一千二百个小时。我们二级保养的主要内容就是对柴油滤清器以及机油滤清器等等滤清器的更换以及检查和调整好主离合器以及换向离合器等等当我们在保养检查的过程中发现传动机构出现问题及时的进行调整，还要检查好碾压轮的轴向间隙在我们进行二级保养的时候进行一系列的调整。在手扶式压路机进行二级保养的时候还要实施一级保养的内容逐渐的增加二级保养的部位层层递进。二级保养得工作还包括一些磨损情况的检查比如说检查刮泥板的一些磨损状况

那么手扶式单轮压路机的三级保养主要就是对压路机的主要关键的部位进行保养和彻底的检查及时的进行维修更换能够在我们的保养下在两次三班间隔期间都能够正常的运转。简单的来说我们的三级保养一般是分文未总成解体检查以及调整消除故障隐患等方面再加上对压路机一些零部件的修复以及更换。以上的这些都是有关于手扶式单轮压路机的三级保养工作。

### 6吨压路机参数的选择依据

6吨压路机的基本参数选择的好与坏，将影响压路机整机性能的优劣。那么，压路机配件，压路机参数的选择依据有哪些呢？

(1)根据被压实材料的性质和6吨压路机的用途选择参数。压路机在压实土壤、回填石、沥青混凝土以及水泥混凝土等不同材料时，对振动轮的工作频率和振幅均有不同要求。当然，用于压实路基和压实路面的压路机所要求的振动参数及总体参数也不尽相同。

(2)根据节能和有效率的原则选择6吨压路机的参数。希望用尽量少的压实遍数获得尽可能高的压实度和良好的路面质量。如用于压实面层的振动压路机，压路机，应尽量采用双轮振动、双轮驱动的串联振动压路机。

(3)振动压路机的参数选择应考虑到驾驶人员具有舒适、良好的工作环境，同时也应考虑机械零部件具有较高的使用寿命。

### 小型手扶压路机无法压实区域该如何处理

在施工的过程中，施工人员可能会碰到有些区域小型手扶压路机无法压实，压路机型号，遇到这种情况要采取特殊的处理，分情况而定：1，对于小型压路机无法压实的桥梁、档土墙等构造物接头、拐弯死角、加宽部分，及某些路边缘等局部地区，应采用振动夯板压实；2，对雨水井与各种检查井的边缘还应用人工夯锤、热烙铁补充压实。

在施下缝及构造物两端的连接处操作应仔细，接缝应紧密、平顺。施工中不可避免出现施工缝时，应做成垂直接缝，并通过碾压尽量消除接缝痕迹，座驾压路机，提高接缝处沥青路面的传荷能力。对接缝进行处理时，压实的顺序为先压横缝.后压纵缝。横向接缝可用小型压路机横向碾压。碾压时使小型压路机轮宽的10-20cm置于新铺的沥青混合料上，然后边碾压边移动直至整个碾轮进入新铺混合料层上。

热接缝的处理要求应在摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝，施工时应将已铺混合料部分留下10-20cm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，最后作跨缝碾压。

压路机型号-压路机-元吉工程机械(查看)由济宁元吉工程机械有限公司提供。济宁元吉工程机械有限公司（[www.sdyjgcjx.com](http://www.sdyjgcjx.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领元吉工程机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.xjyqt.com](http://www.xjyqt.com)）还是从事小型压路机，小型压路机价格，中小型压路机的厂家，欢迎来电咨询。