

泡沫保温板 安徽泡沫 善美

产品名称	泡沫保温板 安徽泡沫 善美
公司名称	南京善美包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道耀华社区前胡村原红沙厂
联系电话	15951748258

产品详情

- 1、具有吸收冲击载荷的能力。泡沫包装产品受到冲击载荷时，泡沫中的气体通过滞流和压缩，使外来的能量被消耗、散逸，泡体以泡沫包装较小的负加速度，逐步终止冲击载荷，具有较好的防震效果。
- 2、质轻。EPS包泡沫包装装产品部分空间为气体所取代，安徽泡沫，每立方米体积内含有300-600万个独立密闭汽泡。
- 3、具有保温功能。它可以保护产品温度不流失，有很好的保温性能。

如果起泡剂能在气液界面吸附形成较紧密的单分子层，则液膜变薄到一定厚度后，两个单分子层在液相遇而发生空间阻碍作用或两个扩散双电层重叠而发生电性排斥作用，此两种作用均可阻止液膜进一步变薄。液膜在某一厚度达

泡沫塑料板是塑料泡沫材料或塑料板材的一个分支。或者说，泡沫成型包装，是塑料板材的发泡洗成果或板状泡沫塑料。下面南京善美包装泡沫厂家介绍一下常见的泡沫塑料板材。

1、聚乙烯泡沫板（EPE），通常是选用丁烷、或过氧化物作发泡剂，加工成的软质材料，或先制成较薄的EPE片材后再热合构成的板材复合体。主要用于缓冲包装、隔音、绝热等。其发泡倍率为20 - 30倍，属高发泡材料。

聚乙烯泡沫板（EPE）

2、聚乙烯（PVC）泡沫板——通常是在PVC板材配方中加入空气或可发泡物质，经过T型机头成型的一种板状型材，主要是对其芯层进行发泡，发泡倍率低于15倍。其主要用于各类修建装修场合。

3、聚烯（PP）及ABS泡沫板——发泡原理同上。主要用于汽车、电器等领域。

EPS泡沫板特点1、如果将EPS泡沫板用于外墙外保温系统之中时，其表观密度须符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》标准的要求，即表观密度在18~22kg/m³。

2、对建筑物主体布局进行维护，泡沫保温板，延伸建筑物寿命。因为外保温是将保温层置于布局外侧，降低了因为温度改变招致的布局变形发作的应力，并削减空气中有害物质和紫外线对布局的腐蚀。

3、有利于室温保持安稳，泡沫塑料板，选用外墙外保温，因为墙体蓄热才能较大的布局层在墙体内侧，有利于室温保持安稳。

4、聚乙烯材料以其质轻、抗震、防摔、隔热、吸音、保温、自熄、环保抗老化、低成本、易施工等优点被广泛应用建筑及包装行业。

泡沫塑料由于其良好的缓冲性能和吸振性能成为近代广泛使用的缓冲材料。泡沫塑料具有重量轻、易加工、保护性能好、适应性广、价廉物美等优势，但是也存在着体积大、废弃物不能自然风化、焚烧处理会产生有害气体等缺点。在环境污染严重、自然界资源匮乏的情况下泡沫塑料对环境的危害引起人们的极大重视。虽然随着科技的发展已经研制出降解的塑料，但是这种塑料价格昂贵，处理的条件要求严格，且不能完全地降解，因此这种可降解塑料的大范围推广应用受到限制。所以泡沫塑料将逐渐被其它环保缓冲材料所替代。

南京善美包装制品有限公司主营珍珠棉、泡沫塑料等，欢迎新老客户来电~

泡沫保温板-安徽泡沫-善美由南京善美包装制品有限公司提供。泡沫保温板-安徽泡沫-善美是南京善美包装制品有限公司（www.njsmbz.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王伟。