

临朐新风系统 百事特专业新风改造 管道新风系统

产品名称	临朐新风系统 百事特专业新风改造 管道新风系统
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

青岛百事特空调安装工程有限公司经营范围大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

地送风虽然有一定的优点，但也有其一定的适用条件。一般适用于污染源与发热源相关的场所，管道新风系统，且层高不低于2.5m，此时污浊空气才易于被浮力尾流带走；对房间的设计冷负荷也有一个上限，研究表明，如果有足够的空间来大型送风散流装置的话，净化新风系统，房间冷负荷可达120w/m²，房间冷负荷过大，置换通风的动力能耗将显著加大，经济性下降；另外地送风装置占地、占空间的矛盾也更为突出。

我国经济的不断发展，大空间建筑的不断加，使得大空间空调设计范围日趋扩大化。而我国的建筑能源消耗占社会总能耗的比例较大，建筑节能是建筑发展基本趋势，也是当代建筑科学技术一个新的生长点。现代建筑的必要组成部分暖通空调领域也已经受到这种趋势影响，中央空调新风系统，暖通空调系统中节能正引起暖通空调设计者的注意，并且针对于不同国家、地区能源特点和不同建筑的采暖、通风、空调要求发展相关的节能技术。研究大空间暖通通风管道空调系统设计及节能，具有很强现实意义。

厂房车间里面一般安装通风管道主要是为了室里面的空气的循环，保持厂房里面的空气的清新和洁净，那么相应的要求就对通风管道的要求和功能要求也不一样，那么我们在安装厂房的通风管道的时候要注意哪些地方的注意点：风管在安装前应对其除尘，保证风管内外面整洁，临朐新风系统，风管在安装前应检查其平整和水平度，经监理或甲方认可并填写有关验收资料后方可安装。风管吊装前先要核对现

场结构预留孔洞的位置、尺寸、标高，并将风管内外擦拭干净，严防施工中的垃圾遗留风管中，安装部位的障碍物要清理。

临朐新风系统-百事特专业新风改造-管道新风系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。临朐新风系统-百事特专业新风改造-管道新风系统是青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张胜武。