

五阳卷帘门 手动卷帘门 平阴卷帘门

产品名称	五阳卷帘门 手动卷帘门 平阴卷帘门
公司名称	济南市天桥区五阳卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区栗山路王炉商业房28号
联系电话	15168813192

产品详情

济南市天桥区东成广告设计服务部生产、销售、安装和维修卷帘门、电动卷帘门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门、防火卷帘门、车库门、等一体的多元化企业。公司有稳定的原材料供应商和充分的货源。多年来，该公司为适应市场需求，不断开发新的产品，让客户满意的产品。目前产品销售省内各地济南卷帘门，济南卷帘门制作，济南卷帘门安装维修，深受用户好评。公司拥有先进的硬件设备和经验丰富的高技术人才，为客户提供理想的设计方案及精美的制作，确保每一件产品的“高品质、高水准”，坚持“质量保证以、客户为本”的经营理念，公司实力雄厚，设备齐全，技术的不断更新，使我们的产品日益进步。公司员工全部具有丰富的安装经验，拥有各类专业上岗证书，足以保证产品的安装，并能够向客户提供24小时全天售后服务。展望未来，济南市天桥区东成广告设计服务部水平而努力奋进。我们力求高质量的产品、高质量的服务，愿同各界新老朋友携手并肩一同发展，共创辉煌。

卷帘门

电动卷帘好评如潮，电动卷帘具有抗紫外线、环保节能、美化环境、节省室内空间等多种功能，适用于各种办公场所和公寓建筑。电动卷帘采用卷管及相关配件。电动卷帘机构是专用管状电机的一种轻型电动化卷帘机构，电机直接安装在卷管内，减少了窗帘箱的体积和力的传动环节，避免了外界对电机的影响，增加了机构的可靠性。它的操作只需拨动电源开关，操作简便、工作安静平稳，是手动卷帘的一种升级换代产品。

采用220V交流管状电机。电机噪音小，行程调试简单方便，行程控制确、可靠；
根据负载重量、升降高度，成本造价等因素选择电机品种及型号；
在卷帘较高或成倾斜状态时，使用导向轨道或者牵引钢丝绳，卷帘可达15m；
安装中座可实现一台电机驱动多幅卷帘；
根据环境要求，可选择遮光、半遮光、阳光面料等多种类型的卷帘面料。

济南市天桥区东成广告设计服务部生产、销售、安装和维修卷帘门、电动卷帘门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门、防火卷帘门、车库门、等一体的多元化企业。公司有稳定的原材料供应商和充分的货源。多

年来，该公司为适应市场需求，平阴卷帘门，不断开发新的产品，让客户满意的产品。目前产品销售省内各地济南卷帘门，济南卷帘门制作，济南卷帘门安装维修，深受用户好评。公司拥有先进的硬件设备和经验丰富的高技术人才，为客户提供理想的设计方案及精美的制作，确保每一件产品的“高品质、高水准”，坚持“质量保证以、客户为本”的经营理念，公司实力雄厚，设备齐全，技术的不断更新，使我们的产品日益进步。公司员工全部具有丰富的安装经验，拥有各类专业上岗证书，足以保证产品的安装，并能够向客户提供24小时全天售后服务。展望未来，济南市天桥区东成广告设计服务部水平而努力奋进。我们力求高质量的产品、高质量的服务，愿同各界新老朋友携手并肩一同发展，共创辉煌。

卷帘门

不锈钢卷帘门维护好的前提条件有哪些

首先，我们要对不锈钢卷帘门电机装置进行合理维护的话，我们则需要掌握相关的维护周期。对卷帘门电机各部件维护周期如下：制动器。如果当做工作制动器使用时，要每隔3000个工作时进行检查一次，主要需检查快速门制动器的摩擦片厚度，测量和调整工作气隙、压板、花键套、啮合度、止推环等零部件的工作情况；

如果是当作停机制动器使用时，要视负荷的实际状况而定，每隔2-4年进行检查一次，主要需要清除磨损粉尘，检查开关的触点是否需要更换；电机。需要每隔10000个工作时进行检查一次，主要检查一下球轴承是否需要更换，将轴密封圈进行更换，清理扇热空气通道等；

配有逆止器的电机。需要每隔10000个工作时进行检查一次，当逆止器的润滑程度不够时，需要更换低粘度的润滑脂；驱动装置。这就需要根据快速卷帘门电机驱动装置实际使用的外部因素来决定检查的周期了，主要是对表面涂层进行修补及防锈处理。

济南市天桥区东成广告设计服务部生产、销售、安装和维修卷帘门、电动卷帘门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门、防火卷帘门、车库门、等一体的多元化企业。公司有稳定的原材料供应商和充分的货源。多年来，手动卷帘门，该公司为适应市场需求，不断开发新的产品，让客户满意的产品。目前产品销售省内各地济南卷帘门，济南卷帘门制作，济南卷帘门安装维修，深受用户好评。公司员工全部具有丰富的安装经验，拥有各类专业上岗证书，自动卷帘门，足以保证产品的安装，并能够向客户提供24小时全天售后服务。展望未来，济南市天桥区东成广告设计服务部水平而努力奋进。我们力求高质量的产品、高质量的服务，愿同各界新老朋友携手并肩一同发展，共创辉煌。

卷帘门

防火卷帘门保养有道_车库门的保密很重要

首先我们需要知道的是，车库卷帘门，在选择卷帘门的时候，如果您处于气温较高、紫外线辐射强度较强的地区，那么如果您想要在室外使用卷帘们就需要选择浅色色调，而且需要注意在选用型材的时候一定要对型材企业信誉、型材的抗老化性能、型材彩色工艺等等都要有所了解。

在保养的时候我们需要时常清除卷帘门电机以及传动链条表面的灰尘，必要的时候需要加润滑油，而且要时常检查控制箱内器件，并紧固接线端子；为了保证清洁性我们还要清洁手动控制盒按钮上的污物。

此外，为了可以使防火门使用寿命增长，我们还需要时刻检查卷帘门上下行程开关，并给滑轨加润滑油防火，防火卷帘门保养有道必要时还需要检查电动刹车手动开关以及手动起闸装置。

五阳卷帘门(图)-手动卷帘门-平阴卷帘门由济南市天桥区五阳卷帘门加工部提供。行路致远，砥砺前行。
济南市天桥区五阳卷帘门加工部（www.jndongcheng.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为金属门较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!