

东炬通风 南昌螺旋风管国标 螺旋风管

产品名称	东炬通风 南昌螺旋风管国标 螺旋风管
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

通风管道工作中产生的噪音如何控制

通风管道体系运转噪音通常来源于以下几个方面:

风管的震动。因为风管资料是镀锌板或者是金属资料，在施工时要严厉按照施工验收标准选择钢板厚度和施工工艺，比如风管制造偏差、平直度、风管加固、支吊架选择及制造装置等等。到了施工阶段，出风口尽量不要靠近设备。风扇前后尽量都有5米以上的长度。假如可以添加弯头数目也可以下降噪音，风口加装过滤网，南昌螺旋风管法兰，噪音操控效果也很好。

风机的声响。处理办法我们通常可装消声器处理

风管风的冲突声。通常在设计阶段就要思考噪声的问题，设计操控好管内风速，防止风声啸叫

以下是一些经历。

- 1操控出风、回风间隔，防止空气对流时自激表象和小循环空间。
- 2、螺旋风管风机叶轮体系动平衡校调合理正常正负不大于5丝的起伏。
- 3、软接头装置标准，防止软接帆布松垮发生风阻而形成风噪。
- 4、悬挂选用顺便弹簧避震专职的连接器，减轻运转时因扭力发生的跳动或共频。
- 5、螺旋风管风道转角尽量削减

各大通风管道的9大操作流程

1. 通风机和管道的安装，应保持在高速运转情况下稳定牢固。不得露天安装，作业场地必须有防火设备。
2. 启动前应检查并确认主机和管件的连接符合要求，风扇转动平稳、电器部分包括电流过载继电保护装置均齐全后，螺旋风管，方可启动。
3. 通风机及通风管应装有风压水柱表，并应随时检查通风情况。
4. 运行中，运转应平稳无异响，如发现异常情况时，应立即停机检修。
5. 风管接头应严密，口径不同的风管不得混合连接，风管转角处应做成大圆角。风管出风口距工作面宜为6~10m。风管安装不应妨碍人员行走及车辆通行；若架空安装，支点及吊挂应牢固可靠。隧道工作面附近的管道应采取保护措施，防止放炮砸坏。
6. 运行中不得检修。对无逆止装置的通风机，应待风道回风消失后方可检修。
7. 运行中，当电动机温升超过铭牌规定时，应停机降温。
8. 作业后，应切断电源。长期停用时，应放置在干燥的室内。
9. 严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。

玻璃钢风管产品的基本功能特点是什么？

1.具有优良的抗腐蚀性能不要阴极防腐保护及其它防腐措施，不会对水和其它介质产生二次污染。产品使用寿命长。2.管壁内壁光滑减少流阻、提高流速、降低能耗。用较小口径的管道输送同等流量的流体，与同规格钢管相比可提高流量的10%左右；不结垢，长期使用不降低流速。扰和重蚀环境中电缆的防护都有较好效果。3.单根管道长度长减少管线接头，加速安装速度，提高整条管线质量。4.重量轻强度大管道重量仅占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4，水泥管道的1/10。运输装卸方便，南昌镀锌螺旋风管厂家，易于安装。简单了解玻璃钢风管的运用范围是什么？玻璃钢风管可以应用于石油、化工及排水等行业。随着我国玻璃钢管道生产发展快，数量逐年上长，应用范围及部门也越来越广。

东炬通风(图)-南昌螺旋风管国标-螺旋风管由南昌东炬通风工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌东炬通风工程有限公司（www.zcyl666.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!