

嵌缝用沥青胶泥施工

产品名称	嵌缝用沥青胶泥施工
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

嵌缝用沥青胶泥施工

沥青胶泥分为热熔型沥青胶泥和加热型沥青胶泥适合温度(60 ~ -40)一般适用于裸露在外的,放工粘稠度可以调解,液体状或是粥状,并且可以迅速凝固,高弹性和防水性强,附着力强,可用于防水,防腐,以及灌缝施工,使用本产品后2小时即可凝固,高温流淌低温不脆裂,抗氧化性能好.

溶剂型沥青胶泥:也称非加热型沥青胶泥或直接使用型沥青胶泥,溶剂型沥青胶泥主要用于防腐,防水,,密封作用,附着力强,表干时间为24小时.

溶剂型沥青胶泥做为一种新型的防水材料,是适用范围广、长,耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大等优点。解决了传统防腐防水材料,如涂料立面下滑、卷材空鼓,以及复杂部份操作难的难题,可以完全取代于传统防腐防水材料,有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。沥青胶泥一般分为厚浆嵌缝型和薄浆涂层型。

沥青胶泥为配制成品,直接使用即可,用于施工处,涂刮皆可,固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后,可做砂土掩盖保护层或其它覆盖。沥青胶泥的施工工艺流程为:

混凝土垫层及基础:基础清理 遍冷底子油 第二遍冷底子油 中间验收 沥青胶泥涂层 验收。

具体施工操作工艺如下:

- 1、基层清理:作业前,用钢丝刷、毛刷配合油工铲刀将混凝土表面的灰浆疙瘩及水泥粉末和浮灰等清理干净。
- 2、基层清理完成后,按划分好的施工顺序及时用滚刷涂施遍冷底子油;遍冷底子油晾干,随后由监理单

位进行中间验收合格后，进行涂施第二遍冷底子油。

3、冷底子油晾干后，按划分好的施工顺序依次滚涂沥青胶泥涂层。

4、沥青胶泥涂层完成后，报监理单位验收，合格后进行下道工序。