

建筑爬架网片 喷塑爬架网 圆孔爬架网围挡

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 建筑爬架网片 喷塑爬架网 圆孔爬架网围挡 |
| 公司名称 | 安平县艾瑞金属丝网有限公司 |
| 价格 | 38.00/平 |
| 规格参数 | 品牌:艾瑞 型号:爬架网 产地:安平 |
| 公司地址 | 安平县南张沃村北 |
| 联系电话 | 17331862976 |

产品详情

爬架的具体要求分析

1) 一般规定及要求

- 1) 爬架安装、每一次升降、拆除前均应根据施工方案要求组织技术人员与操作人员进行技术、安全交底。
- 2) 全钢爬架安装、使用过程中使用的计量器具应定期进行计量检测。
- 3) 遇六级以上（包括六级）大风、大雨、大雪、浓雾等恶劣天气时禁止上爬架作业，遇六级以上（包括六级）大风时还应事先对爬架采取必要的加固措施或其他应急措施，并撤离架体上的所有施工活荷载。夜间禁止进行爬架的升降作业。
- 4) 爬架施工区域应有防雷措施。
- 5) 爬架在安装、升降、拆除过程中，在操作区域及可能坠落范围均应设置安全警戒。
- 6) 采用整体式爬架时，施工现场应配备必要的通讯工具，以加强通讯联系

7) 在爬架使用全过程中，施工人员应遵守现行《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）、《建筑安装工人安全技术操作规程》等的有关规定。各工种人员应固定，并按规定持证上岗

8) 全钢爬架施工用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求

9) 液压升降设备、液压控制柜、专用配电箱、防坠装置等应有防雨、防尘等防护措施

10) 液压控制柜应专人负责操作，并应有安全防备措施，禁止闲杂人员动用

11) 爬架在空中悬挂的时间超过30个月或连续停留时间超过10个月时必须予以拆除

1) 根据工程特点与使用要求编制专项施工组织设计。对特殊尺寸架体应进行专门设计，架体在使用过程中因工程结构的变化而需要局部变动时，应制定专门的处理方案。

2) 根据施工方案的要求，落实现场施工人员及组织机构

3) 核对脚手架搭设材料与设备的数量、规格，查验产品质量合格证（出厂合格证）、材质检验报等文件资料，必要时进行抽样检验