

## 20\*30mm遇水膨胀止水条产品类型

产品名称	20*30mm遇水膨胀止水条产品类型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:20*30mm 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

我公司生产的遇水膨胀橡胶产品有多种，包括黑色PN（BW）腻子型遇水膨胀止水条、PZ制品型遇水膨胀止水条、带注浆管型遇水膨胀止水条、缓膨型遇水膨胀止水条、加强网型遇水膨胀止水条。我公司可以根据客户要求定做生产任意规格型号的橡胶止水条产品，物流发货，可直达全国各地，供货及时，质量。供货时产品分别做成截面为矩形：10mm×25mm、10mm×30mm、10mm×40mm、20mm×30mm、15mm×20mm、圆形：20mm、30mm、梯形：R15mm×R10mm等规格，长度可按客户要求生产。同时我公司还接受来图来样加工制作。

该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防水工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。通用名称PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条腻子型遇水膨胀止水条又称PN腻子型遇水膨胀橡胶止水条。

我们在内埋式橡胶止水带安装时,可以沿衬砌轴线每隔0.5~1.0m钻一 $\phi$ 12的钢筋孔。将制成的钢筋卡穿过挡头模板,内侧卡紧止水带一半,另一半止水带平靠在挡头板上,待混凝土凝固后拆除挡板,将止水带拉直,然后弯钢筋卡紧止水带,止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝重合

止水条通常又称遇水膨胀橡胶止水条、膨胀止水条、止水胶条,分为腻子型止水条,制品型止水条,注浆管止水条、加网型止水条、缓膨型止水条等。施工单位在进行时难免会留下一些施工缝隙,这些施工缝在遇到水后,水会流进去破坏了混凝土。严重时破坏整个混凝土的结构.在使用止水条后,这些水遇到止水条后,止水条会向有水的地方进行填充,而且这些止水条遇水后会自动膨胀,膨胀后的体积大则是其本身的好几倍.这样就可以防止水浸透混凝土,起到防水和止水的双重保护作用.

例如：遇水膨胀橡胶止水条具有耐气候好、耐老好、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低等特点。是各种地下建筑构筑物、工程、交通工程、电厂塔、市政给水排水等砼砌混凝土工程施工缝防渗止漏的一种理想的防止材料，解决了橡胶和钢板止水带易产生绕渗的难题。目前,吸水膨胀橡胶比较成熟的工艺有两种:物理添加法和化学添加法。当然,除了吸水性树脂以外,橡胶主体材料的选择也十分重要。为吸水膨胀橡胶的吸水功能,应当选择那些弹性好,粘接性强、。若选择非结晶性橡胶作为吸水膨胀的主

题材料，则它与吸水性树脂的相容性较差，有时还会产生冷流现象。

止水条通常指的就是遇水膨胀止水条,它主要分为以下几种：

A、腻子型遇水膨胀止水条,采用遇水膨胀原料经过密炼机,挤出机加工成型的一种防水产品。

B、缓膨型止水条通常是指国标止水条,也就是符合GB18173.3-2002标准生产出来的止水条,GB18173.3-2002规定止水条遇水后其168小时的膨胀率不大于其终膨胀率的百分之六十

C、制品型的止水条遇水膨胀原料经过密炼机-挤出机加工成型的，然后经过硫化箱硫化成具有橡胶特性的遇水膨胀止水条，橡胶止水带和遇水膨胀止水条在近些年用途非常广泛，被广泛用于水厂，污水处理厂，发电厂，水电站，水利发电站，水库，大坝等工程的伸缩缝，施工缝，沉降缝等结构缝中。