

厂家直销ZLL型弹性柱销齿式联轴器

产品名称	厂家直销ZLL型弹性柱销齿式联轴器
公司名称	泊头市玖达传动机械有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	泊头市西环工业区
联系电话	15233781988

产品详情

[泊头市玖达传动机械有限公司](#)生产的[ZLL型弹性柱销齿式联轴器](#)

维修方便,寿命较长,拆下档板即可换尼龙柱销。尼龙柱销为自润材料,不需润滑,不仅节省润滑油,而且净化工作环境。弹性柱销齿式联轴器具有补偿两轴相对偏移的性能,适用于中等和较大功率传动,不适用于对减振有要求和噪声需要严加控制的工作部位。

基本参数

泊头市玖达传动机械有限公司生产的ZLL型带制动轮弹性柱销齿式联轴器的适用范围适用于联接两同轴线的传动轴系,具有的补偿两轴相对偏移和一般减震性能。工作环境温度为-20~+70。不适用于对减震效果要求很高和对噪音需要控制的部位。德国凌斯ZLL1型带制动轮弹性柱销齿式联轴器基本参数与主要尺寸mm:

轴孔直径d: 16、18、19、20、22、24、25、28、30、32mm

轴孔长度Y: 42、52、62、82, J1型: 30、38、44、60mm

制动轮D0: 160mm ZLL型带制动轮弹性柱销齿式联轴器是利用若干非金属材料制成的柱销,置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中,通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接,泊头市玖达传动机械有限公司生产的ZLL型弹性柱销齿式联轴器具有以下特点:

- (1) 传递转矩大,在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小,体积小,质量轻,可部分代替齿式联轴器。
- (2) 与齿式联轴器相比,弹性柱销齿式连轴器结构简单,组成零件较少,制造较方便,不用齿轮加工机床。
- (3) 弹性柱销齿式连轴器维修方便,寿命较长,拆下档板即可换尼龙柱销。

(4) 弹性柱销齿式联轴器尼龙柱销为自润材料，不需润滑，不仅节省润滑油，而且净化工作环境。

(5) 弹性柱销齿式联轴器的减振动能差，噪声较大。

泊头市玖达传动机械有限公司生产的ZLL型带制动轮弹性柱销齿式联轴器具有补偿两轴相对偏移的性能，适用于中等和较大功率传动，不适用于对减振有要求和噪声需要严加控制的工作部位。

ZLL型带制动轮弹性柱销齿式联轴器维修方便，寿命较长，拆下档板即可换尼龙柱销。尼龙柱销为自润材料，不需润滑，不仅节省润滑油，而且净化工作环境。

其它同类弹性柱销联轴器产品有：LT(原TL型)弹性套柱销联轴器|泵用弹性套柱销联轴器|FCL型弹性套柱销联轴器|LTZ(原TLL型)带制动轮弹性套柱销|HL型-弹性柱销联轴器|HLL型-带制动轮弹性柱销联轴器