

美国杜邦 PA66 FR50 NC010 总代理

产品名称	美国杜邦 PA66 FR50 NC010 总代理
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	50.00/kg
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

美国杜邦 PA66 FR50 NC010 玻纤25%增强,阻燃级

联系人：陈经理 联系电话：133 7623 1168(微信同号)

联系地址：江苏省无锡市洛社镇洛神路1号

供货地区

中国（无锡市达塑凯新材料有限公司）非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量

添加剂

润滑剂阻燃性

特性

阻燃性

RoHS 合规性

联系制造商

形式

粒子

加工方法

注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)

PA66-GF25FR(17)

树脂ID (ISO 1043)

物理性能

本公司旗下经营各类

工程塑料 (PA6.PA66.PC.PBT.POM.PPS.TPU.PEI)

通用塑胶 (ABS.PP.HDPE.LEPE.) 高温材料、铁氟龙(PTFE、PVDF) 等特种塑料。

公司拥有专业的技术、服务团队，可为客户分析产品样板，提供样品试样、选材等技术服务，可根据客户来样分析提供相关材料试料打板，让客户安全、放心、快捷。公司秉承诚信为本、顾客至上、品质为上的经营理念，赢得了广大客户的信任和好评，业务蒸蒸日上.规模不断扩大，同等的价格，我们的服务是好的，同等的品质，我们的价格是优惠的。同等的价格，我们的服务是好的，公司将以先进的技术，优良的售后服务，适宜的产品价格，努力打造成为国内塑胶原材料优质供应商。愿与广大客户合作共赢

备注 (无锡市达塑凯新材料有限公司版权所有 2019) 1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。2UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。310 ° C/min, First Heat4FMVSS 302

请联系无锡市达塑凯新材料有限公司的材料安全数据表，一般指南和/或有关通风，处理，吹扫，干燥等的其他信息ISO机械性能测量为4.0mm，ISO电气性能测量为2.0mm，所有ASTM性能测量为3.2mm。除非另有说明，测试温度为23 。在成型过程中，使用适当的防护设备和充足的通风避免接触烟雾并限制保持机器中树脂的时间和温度。

用HDPE小心地吹扫降解的树脂。上述数据属于初步数据，随着后续批次的更多数据的发展而有所变化。

- 1.供应耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳
- 2.供应耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快
- 3.供应超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 注射成型
- 4.供应超韧耐寒级PA66 ST801A美国杜邦注射成型
- 5.供应PA66 ST801AHS美国杜邦 热稳定 超韧耐寒级 注射成型
- 6.供应PA66 ST801AW美国杜邦 抗紫外线 超高韧性 注射成型

- 7.供应食品级PA66 FE5171美国杜邦 玻纤增强33%
- 8.供应玻纤增强PA66 70G33L美国杜邦 加纤33%抗蠕变注射成型
- 9.供应玻纤增强PA66 70G13L美国杜邦 加纤13%注射成型
- 10.供应玻纤增强PA66 80G14A美国杜邦 加纤14%注射成型
- 11.供应PA66 80G14AHS美国杜邦加14%玻纤 注射成型
- 12.供应玻纤增强PA66 70G43L美国杜邦 加纤43%抗蠕变注射成型
- 13.供应PA66 73G30L美国杜邦 加30%玻纤抗蠕变 注射成型
- 14.供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗蠕变
- 15.供应PA66 70G30HSL美国杜邦加30%玻纤 注射成型
- 16.供应热稳定PA66 70G13HS1L美国杜邦 加13%玻纤
- 17.供应抗水解PA66 70G25HSLR美国杜邦玻纤增强25%热稳定
- 18.供应PA66 70G30HSLR美国杜邦加30%玻纤 抗水解 热稳定
- 19.供应玻纤增韧PA66 80G33L美国杜邦 加纤33%增韧级抗冲击
- 20.供应玻纤增强PA66 80G25HS美国杜邦加纤25%热稳定 抗冲击
- 21.供应PA66 80G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗冲击
- 22.供应防火阻燃PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤V-0注射成型
- 23.供应热稳定PA66 103HSL 103FHS美国杜邦 经润滑 耐磨损
- 26.供应纯树脂PA66 FR10 FR15美国杜邦 防火阻燃V-0注塑级
- 27.供应PA66 FR7025V0F美国杜邦热稳定 经润滑 无卤阻燃V-0
- 28.供应PA66 FR7026V0F美国杜邦热稳定 无卤阻燃V-0