

GB丁基橡胶止水带

产品名称	GB丁基橡胶止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	28.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

GB(SR)钢板丁基腻子止水带是一种经由特种橡胶经过混炼挤出等工艺与镀锌钢板复合的新型止水带，该止水带是利用橡胶的高弹性，压缩变形性和钢板的钢性等特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到紧固密封的作用，有效地防止建筑构造的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，在一般较大的工程设计中，土建、水泥结构之间都有一定的伸缩要求，需设计变形缝，并根据构筑物荷载差异，需设置沉降缝，在这些变形缝和沉降缝出由于有防止渗漏的要求，因此采用安装GB(SR)钢板丁基腻子止水带是有效解决问题的措施。由于钢板腻子止水带的使用限时间长，并且自身无毒，对环境无污染。可以承受一定的弯曲和压力。中间安装有0.4或0.6mm的钢板。因此对钢板腻子止水带建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

本产品主要用于隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程、沉淀池、贮水池、输水渡槽、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程的施工缝及变形缝以确保建筑工程的使用。

性能指标

项目	指标
密度 (g/cm ³)	1.45 ± 0.1
拉伸强Mpa	0.06
拉断伸长率%	600
高温流淌 (80 × 5h)	无流淌
低温试验 (-20 × 2h)	无脆裂

我公司生产的GB(SR)钢板丁基腻子止水带规格有：100×6、1×6、200×6、2×6、300×6、3×6、400×8、0×10单位（mm）。

安装方法：1、钢板橡胶腻子止水带安放在墙体的中间位置，用钢丝固定钢筋上，止水带略高于混介机。（如图）

2、靠前次浇筑前，将腻子止水带下段的保护膜去掉，混凝土浇注至钢板橡胶腻子止水带宽度的二分之一处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。3、钢板橡胶腻子止水带接头处的处理，将钢板橡胶腻子止水带连接处搭接100mm,用手压紧排除空气靠自身粘接牢固，并加固轧丝重新贴上保护膜。