

# 足浴城备用8千瓦柴油发电机

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 足浴城备用8千瓦柴油发电机                     |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司                      |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮动力<br>型号:GT-950TSI<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室        |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531          |

## 产品详情

足浴城备用8千瓦柴油发电机它具有燃油节省，排放低，运行稳定，使用寿命长的优点。从国外引进数字变频技术专利，并生产出各种小型汽油发电机欧洲狮变频EM系列。凭借其可靠的质量，广泛的应用范围，轻量化设计，高品质的动力输出，优异的静音性能，出色的燃油经济性，独特的并联运行，完美的输出波形，以及高品质的维修和保养服务。其他优点赢得了国内外用户的一致好评。油耗也得到了很大的改善，具有节能环保的特征，守次大修时刻在24000小时以上，所以又称MTU发电机组。奔跑发电机组的作业对比安稳，振荡较小，燃油耗费率低，机油耗费率也较低，运用寿命长、大修期长、噪音较小。关于柴油发电机组的零件一般的零件大家也许觉得无关紧要，但是对于柴油发电机组这样精密且需要起动的机械来说却是缺一不可的。欧洲狮柴油发电机进排风口的合理设计。足浴城备用8千瓦柴油发电机发电机组的动力部分属于内燃机，因此，在机组运行的过程中需要足够的空气流动来保障发动机的充分燃烧以及散发掉工作时产生的大量热量。如果，近排风量比例失衡，则会影响到发电机组的正常运行，从而，会导致发电机组高水温、功率达不到额定要求等等。机组长时间在高温条件下工作则会影响机组寿命。柴油发电机消音材料的选择。利用特殊的棉来吸纳声音，从而起到消音作用。还有1种方法，效果比较好，足浴城备用8千瓦柴油发电机就是采取孔网式消音材料和消音棉相结合处理噪音。静音柴油发电机用注油器注油润滑

柴油发电机组启动失败处理：

- 检查排烟色及排烟量，分析燃料燃烧情况；
- 检查燃油系统是否泄漏，日用油箱油位是否正常，手动截止阀是否已打开；
- 润滑油粘度大，应设法加温或更换；
- 电池启动电压低时，应设法提高，检查传动齿轮是否卡住；
- 观察排烟烟色及排烟量，分析燃料燃烧状况；

- 检查燃油箱油位、试放燃油系统疏水；
- 检查空气进口有无杂物堵塞；
- 若仍不能启动，联系检修处理。

## 技术参数

产品型号：GT-950TSI

额定功率：8KW

备用功率：8.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型:励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

## 发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护