

## PUR材料扁电缆线8\*1.25

产品名称	PUR材料扁电缆线8*1.25
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	12.78/米
规格参数	品牌:埃因 材料:聚氨酯 认证:UL/CE
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

PUR材料扁电缆线，还可根据需要，在电缆两侧置入高强度镀锌抗拉钢丝绳，增加电缆的抗拉性能，延长电缆的使用寿命。该类电缆主要使用于复杂恶劣环境下，既可以在油污、腐蚀气体/雾态较恶劣的室内使用，又可以在港口、码头等露天环境下使用。聚氨酯扁电缆，即采用扁平结构设计，以聚氨酯PUR材质作为电缆外护套的柔性移动扁电缆。这类电缆具备高耐磨损、耐油污、耐腐蚀、防水等优异性能，特别适用于港口、码头、建筑工地、矿山等场合和环境下的起重机、港机、行车等大中型移动设备，特别适用于复杂恶劣的场合和环境。PUR材料扁电缆线工艺结构：

导体：多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6类标准

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料等材料绝缘

芯线颜色：彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线

芯线结构：一字排列或梅花排列

加强件：镀锌软钢丝绳（自由悬挂 > 80m时）或芳纶纱纤维（可选）

护套材料：special PUR材料

护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

产品电气参数：

额定电压：450/750V；

最小弯曲半径：固定安装：6\*D；

移动安装：8\*D；

适用温度范围：固定安装：-55~+105；

移动安装：-50 ~+105；

抗辐射强度：5\*107cJ/kg；

阻燃性：符合IEC60332-1

产品设计结构：

聚氨酯扁电缆以多股无氧裸铜丝精绞/细绞集束电缆导体；

特殊混合弹性体材质作为电缆绝缘材质；

一字型/梅花型芯线结构设计；

镀锌抗拉软钢丝绳作为电缆的抗拉承力元件；

优质进口聚氨酯PUR材质作为聚氨酯扁电缆的外护套材质；

产品设计参数：

额定电压：0.6/1KV及以下电压范围；

温度范围：-40~+90 移动安装；

弯曲半径：8xD（移动安装）；

PUR扁电缆，PUR扁电线，聚氨酯扁电缆，聚氨酯扁电线，PUR扁平电缆