

抗浮锚杆预应力螺纹钢

产品名称	抗浮锚杆预应力螺纹钢
公司名称	邯郸晓军紧固件有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	
公司地址	永年区段庄工业区
联系电话	15369064778

产品详情

一、精轧螺纹钢概述：精轧螺纹钢是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋，该钢筋在任意截面处，均可以用带有内螺纹的连接器或锚具进行连接或锚固。二、精轧螺纹钢用途：精轧螺纹钢广泛应用于大型水利工程、工业和民用建筑中的连续梁和大型框架结构，公路、铁路大中跨桥梁、核电站及地锚等工程。三、精轧螺纹钢优点：它具有连接、锚固简便，粘着力强，张拉锚固安全可靠，施工方便等优点，而且节约钢筋，减少构件面积和重量。精轧螺纹钢出厂长度一般为9米或12米，由于一个工程中使用精轧螺纹钢长度不一，所以我公司可为客户加工特定尺寸，为客户节省材料成本！精轧螺纹钢是由小型轧机生产的，小型轧机的主要类型分为：连续式、半连续式和横列式。目前世界上新建和在用的以全连续式小型轧机居多。当今流行的钢筋轧机有通用的高速轧制的钢筋轧机和4切分的高产量的钢筋轧机。精轧螺纹钢怎样使用*安全？**：从精轧螺纹钢在架设的作用谈起。精轧螺纹钢在架设过程中的主要作用：连接两支撑托架支撑住整个架桥设备重量和整个节段梁体的重量。第二：从精轧螺纹钢的材料来认识它。精轧螺纹钢是一种含硅、锰等等的高强度复合材料，每条精轧螺纹钢大约可以承受90t的抗拉力。第三：也是**一点，非常重要！。精轧螺纹钢的张拉精轧螺纹钢的张拉极其重要，它直接影响到精轧螺纹钢使用寿命和整个架设过程中的安全，所以在张拉完毕后必须保证每一条精轧螺纹钢均匀受力(50t)。精轧螺纹钢是预应力混凝土用螺纹钢的简称,是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋.精轧螺纹钢常规定尺长度为9米和12米，可根据用户需要商定定尺长度。本精轧螺纹钢筋的外形尺寸符合交通部公路规划设计院预应力高强度精轧螺纹粗钢筋外形尺寸规定,实惠的价格，优质的服务，便捷的交通,竭诚为您服务。