

# UL屏蔽线护套线

产品名称	UL屏蔽线护套线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	7.59/米
规格参数	品牌:埃因 认证:美标 规格:8*24AWG
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

UL屏蔽线护套线应用范围：

作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备以及数据处理系统等场合。

产品说明:

- 1、额定电压:300v 耐热温度：80 测试电压：2000v
- 2、使用温度范围：-10 至 +80
- 3、芯线绝缘采用环保pvc(黑、红、橙、黄、绿、兰、棕、、、)
- 4、导体：多股镀锡铜丝绞合，镀锡铜丝抗氧化性强
- 5、护套：混合80度耐热阻燃pvc护套，通过vw-1阻燃试验

绝缘：特殊半硬质耐热阻燃pvc绝缘

- 1.Rated temperature：90 1.额定温度：90
- 2.Rated voltage：600V 2.额定电压：600V
- 3.Solid or Stranded,tinned or bare copper  
3.导体使用单根或绞合\*\*\*小40AWG镀锡或

conductor min 40AWG

裸铜线

4.PVC insulation

4..绝缘采用PVC材料

5.AL-foil tinned copper for shield

5.可以屏蔽，涂锡铜丝编织

6.Passes UL VW-1&CSA FT1 Vertical  
垂直燃烧

6.通过UL VW-1及CSA FT1

flame test

7.Uniform insulation thickness of wire to

7.绝缘厚度均匀，易剥。易裁

ensure easy stripping and cutting

8.Environmental testing pass ROHS

8.环保要求：符合ROHS标准

9.Ground strap lead wire for the internal

9.产品广泛用于一般电子，电器设备内部连线

wiring of electronic equipment

## 产品参数

额定电压：300V

温度范围：-40~+80

外径容差：±0.1MM

实验电压：1500V

线号：30-10AWG

导体：镀锡铜

屏蔽层：采用铝箔/外加镀锡铜丝/编织密度为80%

单条或多条绞线或镀锡铜线

绝缘：PVC

颜色：黑色

UL屏蔽线，UL护套线，UL电缆，美标电缆，UL认证电缆