

橡胶波纹管A御临橡胶波纹管A橡胶波纹管现货

产品名称	橡胶波纹管A御临橡胶波纹管A橡胶波纹管现货
公司名称	德利科技集团有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:德利 型号:DN1075 产地:河北衡水
公司地址	景县城西工业区
联系电话	0318-4224444 13513088151

产品详情

橡胶波纹管A御临橡胶波纹管A橡胶波纹管现货

橡胶波纹管A御临橡胶波纹管A橡胶波纹管现货专业生产橡胶波纹管，橡胶波纹管A御临橡胶波纹管A橡胶波纹管现货生产的橡胶波纹管畅销中外，欢迎来电咨询选购橡胶波纹管。

我公司生产的橡胶波纹管比一般橡胶软管更小的弯曲半径，内置有螺旋钢丝骨架，可以耐真空。各个胶层牢固可靠，长时间使用不会出现脱层。其与市场的同种用途的PVC风管相比具有更好的耐老化性能和耐磨性能，因此具有更长的使用寿命。另外根据客户的要求还可为您生产具有40%的伸缩性的橡胶波纹管。

橡胶波纹管结构：由耐磨耐老化内胶层，织物增强层，中间螺旋钢丝骨架层及耐老化外胶层组成
[蒸汽胶管](#)

橡胶波纹管用途：常用于玻璃厂钢化炉、煤矿、隧道、地铁工程、井下局部进行压入式导向通风，以及净化设备抽吸粉尘、废气、灰屑等。产品优势：具有优异的柔韧性能，比一般橡胶软管具有更小的弯曲半径，内胶层采用优质耐热耐腐蚀橡胶，专用于化学气体、热气、尘烟的排风作业，也可用于含固体颗粒的介质；橡胶伸缩软管于一般涤纶、热塑或专用PVC风管相比具有更好的耐老化，耐磨损性能。橡胶伸缩软管还可以做阻燃防火处理，使其在输送高温介质时更加安全可靠，螺旋钢丝骨架橡胶软管是现代工业化学气体、热气、尘烟的排风作业的理想选择。

橡胶波纹管A御临橡胶波纹管A橡胶波纹管现货

橡胶波纹管工作压力：一般只允许工况不高于4bar的低压环境，特殊情况会需要承受一定负压，即真空。

橡胶波纹管规格：DN40-DN1600

橡胶波纹管壁厚: 1-5mm [蒸汽胶管](#)

橡胶波纹管A御临橡胶波纹管A橡胶波纹管现货专业生产橡胶波纹管，橡胶波纹管A御临橡胶波纹管A橡胶波纹管现货生产的橡胶波纹管畅销中外，欢迎来电咨询选购橡胶波纹管。