

# 南昌螺旋风管价格 螺旋风管 东炬通风

产品名称	南昌螺旋风管价格 螺旋风管 东炬通风
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

## 产品详情

如何鉴定识别铝箔风管的质量好坏？

### 一、看用料情况

1.密度：指夹层部分，《规程》规定应大于/等于50kg/m<sup>3</sup>，南昌螺旋风管定制，识别办法：用手捏，密度低的板材捏起来感觉比较软

2.铝箔：由于铝箔涨价，是影响质量的构成因素。市场上普遍使用的有普通铝箔和涂层铝箔两种，经过涂层处理可以大大提高铝箔的耐腐蚀性能，南昌螺旋风管加工，从而延长风管的使用寿命

目前市场普遍使用的铝箔做铝箔风管应该都要符合《规程》的要求，但毕竟在强度和寿命方面有差别。在成本上至少相差10%，再有，一般0.05的铝箔多采用普通无涂层铝箔，两者相比较材料成本较0.07的涂层铝箔低20%。

识别办法：用力搓铝箔表面，未经涂层处理的铝箔会有乌黑痕迹

### 二、综合鉴定

1.看硬度，捏起来越硬越好；

2.看铝箔厚度，当然越厚越好，带涂层比不带涂层的好

3.看夹层厚度，一般夹层的标准厚度为20mm，加上、下两层铝箔约21mm，上下1mm均可正常使用。如果太薄，法兰掐不紧，风管容易脱节；如果太厚，法兰干脆掐不进，根本无法使用。

4.看粘接，指铝箔和夹层之间的粘接强度。目前市场上的产品分无胶粘合和有胶粘合两种，都存在不同程度的粘接问题。局部粘接性不强是正常的，螺旋风管，出现大面积开胶现象就不行了。

5.看板材平整度，只要不出现过深的沟槽或凹陷均属正常，不影响正常使用。但如果发现起鼓现象则需

格外注意。也就是说，只要铝箔紧贴夹层，有点坑凹是不影响正常使用的。

## 6.看夹层细密均匀程度

目前市场上铝箔风管的价格相差比较大，产品参差不齐，选购铝箔复合风管时一定要注意以上的鉴别方法，是能够到选择大品牌的厂家进货，以免钱花了产品验收时还不过关。

螺旋风管在日常生活中具有哪些用途呢？

用途一：散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。

用途二：送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就最适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

用途三：排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

简述通风管道防腐保温的必要性

当风道输送一般气体时，对黑钢板风道应进行除锈、刷防锈漆处理，对含尘气体可喷涂防磨损保护层，当周围环境空气湿度较大时，风道外壁需做防腐蚀、防锈处理。对输送高温、高湿气体的镀锌钢板风道内壁宜喷刷磷化底漆或其他耐蚀涂料。在风道输送高温气体或低温空气时，风道外壁应做保温(保冷)处理。

输送高温气体风管的保温目的，南昌螺旋风管价格，一是防止管道内空气的热损失(出现在冬季集中空调系统);另外是防止在输送废热蒸汽或高温气体时阻止热量散发到房间内而使室温升高，又可防止人接触风道而被烫。而在夏季往往因输送气体的温度低于周围环境的空气温度时，管道外壁会产生结露现象。这对集中空调系统的风道会加大冷量损失，同时凝结水滴会污染吊顶和墙地面，因此也应该进行保冷隔热处理。

南昌螺旋风管价格-螺旋风管-东炬通风由南昌东炬通风工程有限公司提供。南昌东炬通风工程有限公司(www.zcyl666.com)位于江西省南昌市青山湖区解放东路179号金城国际44-103室(第1-2层)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东炬通风在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。东炬通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东炬通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。